




PRODUCT DATASHEET | KWH1075PRO

0254 PRO1 MOD 5(45)AMP U MID 230V 50HZ 1KIMP/1TE





## OMSCHRIJVING

De kleinst verkrijgbare conventionele 1-faseDIN-rail, klasse B (tot 1%), elektronische kWh meter met digitaal LCD (5+2) cijferig display. Afmetingen (LxBxD): 116x17,5x63mm. IP51, beschermingsklasse II. Voldoet aan Measuring Instruments Directive richtlijn (MID B+D), geschikt voor verrekening met derden in alle EU-landen. Geschikt voor aansluiten van maximaal  $\Delta 10\text{mm}^2$  massieveaders en  $\Delta 8\text{mm}^2$  soepele aders (S0 maximaal  $\Delta 2,5\text{mm}^2$ ). De KWH1075PRO is 2-tariefs maar dan wel via het communicatie protocol.





## SPECIFICATIES

|                                          |                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Merk:</b>                             | Inepro                          |
| <b>Product type:</b>                     | 1 fase MID                      |
| <b>Type meter:</b>                       | Elektronisch                    |
| <b>Nom. stroom (In):</b>                 | 5 A                             |
| <b>Max. stroom (Imax):</b>               | 45 A                            |
| <b>Nom. spanning (Un) N-L:</b>           | 230 V                           |
| <b>Frequentie:</b>                       | 50 Hz                           |
| <b>Nauwkeurigheidsklasse:</b>            | B                               |
| <b>Pooltype:</b>                         | 1-fase                          |
| <b>Model:</b>                            | Directe meting                  |
| <b>Energiesoort:</b>                     | Werkvermogen                    |
| <b>Geschikt voor:</b>                    | Afname                          |
| <b>Tariefuitvoering:</b>                 | Dubbeltarief                    |
| <b>Tariefsturing:</b>                    | Extern                          |
| <b>Meettype belastingscurve:</b>         | Nee                             |
| <b>Terugloopblokkering:</b>              | Ja                              |
| <b>Geijkt:</b>                           | Ja                              |
| <b>Goedkeuring:</b>                      | Measuring Instruments Directive |
| <b>Pulsuitgang:</b>                      | Elektrisch                      |
| <b>Impulstype:</b>                       | S0                              |
| <b>Impulssnelheid:</b>                   | 10000 Imp/kWh (kvarh)           |
| <b>Type indicatie:</b>                   | Digitaal                        |
| <b>Montagewijze:</b>                     | DRA (DIN-rail adapter)          |
| <b>Breedte in module-eenheden:</b>       | 1                               |
| <b>Uitvoering van de interface:</b>      | Modbus                          |
| <b>Met vergrendelcode:</b>               | Nee                             |
| <b>Aantal posities totaal (telwerk):</b> | 7                               |
| <b>Beschermingsgraad (IP):</b>           | IP50                            |



**BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE**

Handleiding

---