




PRODUCT DATASHEET | KWH1074PRO

0255 PRO380-S 5(100)AMP MID 400V 50HZ 10KIMP/4TE





3-Phase 4-Wire



1-Phase 2-Wire





OMSCHRIJVING

3-fase DIN-rail, klasse B (tot 1%), elektronische kWh meter met digitaal LCD (6+2) cijferig display. Afmetingen (LxBxD): 140x70x63mm. IP51, beschermingsklasse II. Geschikt voor aansluiten van maximaal $\Delta 35\text{mm}^2$ massieveaders en $\Delta 25\text{mm}^2$ soepele aders (S0 maximaal $\Delta 2,5\text{mm}^2$). Deze KWH meter is geschikt voor het gebruik bij zonnepanelen. Mocht u een goedkoper alternatief wensen, dan kunt u ook kiezen voor de DZT-serie, zoals de KWH1071DZT of de KWH1071. Deze meters kunnen echter alleen registreren wat het zonnepaneel oplevert. Het zonnepaneel is nu de energieleverancier van de KWH-meter. De voeding van het zonnepaneel dient u op een gelijke manier aan te sluiten, als bij een standaard installatie van een KWH-meter.





SPECIFICATIES

Merk:	Inepro
Product type:	3 fase MID
Type meter:	Elektronisch
Nom. stroom (In):	5 A
Nom. spanning (Un) N-L:	230 - 400 V
Max. stroom (Imax):	100 A
Frequentie:	50 Hz
Nauwkeurigheidsklasse:	B
Pooltype:	Vierleider
Model:	Directe meting
Energiesoort:	Werkvermogen
Geschikt voor:	Afname
Tariefuitvoering:	Dubbeltarief
Tariefsturing:	Extern
Meettype belastingscurve:	Nee
Terugloopblokkering:	Ja
Geijkt:	Ja
Goedkeuring:	Measuring Instruments Directive
Pulsuitgang:	Elektrisch
Impulstype:	S0
Impulssnelheid:	10000 Imp/kWh (kvarh)
Type indicatie:	Digitaal
Montagewijze:	DRA (DIN-rail adapter)
Breedte in module-eenheden:	4
Uitvoering van de interface:	Geen
Met vergrendelcode:	Nee
Aantal posities totaal (telwerk):	7
Beschermingsgraad (IP):	IP50



BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Datasheet Pro380

Handleiding
