



PRODUCT DATASHEET | KWH1077PRO

0257 PRO380 MOD 5(100)AMP U MID 400V 50HZ 1 KIMP/4TE



OMSCHRIJVING



3-fase DIN-rail, klasse B (tot 1%), elektronische kWh meter met digitaal LCD (6+2) cijferig display. Afmetingen (LxBxD): 140x70x63mm. IP51, beschermingsklasse II. Voldoet aan Measuring Instruments Directive richtlijn (MID B+D), geschikt voor verrekening met derden in alle EU-landen. Geschikt voor aansluiten van maximaal 35mm² massieveaders en 25mm² soepele aders (S0 maximaal 2,5mm²)





SPECIFICATIES

Merk:	Inepro
Product type:	3 fase MID
Type meter:	Elektronisch
Nom. stroom (In):	5 A
Nom. spanning (Un) N-L:	230 - 400 V
Max. stroom (Imax):	100 A
Frequentie:	50 Hz
Nauwkeurigheidsklasse:	B
Pooltype:	Vierleider
Model:	Directe meting
Energiesoort:	Werkvermogen
Geschikt voor:	Afname
Tariefuitvoering:	Dubbeltarief
Tariefsturing:	Extern
Meettype belastingscurve:	Nee
Terugloopblokkering:	Ja
Geijkt:	Ja
Goedkeuring:	Measuring Instruments Directive
Pulsuitgang:	Elektrisch
Impulstype:	S0
Impulssnelheid:	1000 - 2000 Imp/kWh (kvarh)
Type indicatie:	Digitaal
Montagewijze:	DRA (DIN-rail adapter)
Breedte in module-eenheden:	4
Uitvoering van de interface:	Modbus
Met vergrendelcode:	Nee
Aantal posities totaal (telwerk):	7
Beschermingsgraad (IP):	IP50



BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Datasheet Pro380

Handleiding
