




PRODUCT DATASHEET | IL-SKY02

ACTIVE SKY LED PANEEL 1200X1200X100MM 6500K WOLKEN EN BOMEN



1200 mm



1200 mm





OMSCHRIJVING

Met de Active Sky LED panelen haal je buiten naar binnen. Waan je op een tropisch strand, onder een prachtige wolkenlucht of in het bos, het kan! De panelen zijn maar liefst 120x120cm groot, voor een rustig en ruimtelijk effect. De panelen worden compleet geleverd, je hoeft dus zelf niet te rommelen met plakfolie. Ideaal voor plaatsen waar weinig daglicht is, maar ook een mooie eyecatcher voor kantoor, ziekenhuis, school of kinderopvang. Levertijd en verzendkosten in overleg.

6500K COOL	30 WATT	2850 LUMEN	50.000 HOURS
PF 0.9	VAC 230		



SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Paneel
Geschikt voor wandmontage:	Nee
Geschikt voor plafondmontage:	Ja
Geschikt voor pendelophanging:	Nee
Geschikt voor inbouwmontage:	Ja
Geschikt voor opbouwmontage:	Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Ja
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron:	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Lamphouder:	Overig
Materiaal behuizing:	Kunststof
Oppervlaktebescherming behuizing:	Geplastificeerd
Kleur behuizing:	Wit
Materiaal afdekking:	Overig
Rasteruitvoering:	Geen
Spanningstype:	AC
Nom. spanning:	230 V
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Driver inbegrepen:	Ja
Niet dimbaar:	Ja
Dimming afhankelijk van driver:	Ja
Lichtverdeler:	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling:	Symmetrisch
Stralingshoek:	>80° - Extreem breedstralend
Lichtuittrede:	Direct



Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp: A++, A+, A (LED)

Rated life time L70/B10 at 25 °C: 50000 h

Beschermingsgraad (IP): IP20

Slagvastheid: IK02

Beschermingsklasse volgens IEC 61140: II

Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1: -10 - 40 °C

Specifieke lichtstroom armatuur: 106 lm/W

Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1: 3200 lm

Lichtkleur volgens EN 12464-1: Daglicht wit > 5300 K

Geschikt voor lampvermogen: 30 W

Max. systeemvermogen: 30 W

Lichtkleur: Wit

Kleurtemperatuur: 6500 K

Vermogensfactor: 0.9

Breedte: 1200 mm

Hoogte/diepte: 100 mm

Lengte: 1200 mm

Soort bedrading: Eindig

Aantal polen: 2

Aansluitwijze: Steekklem

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Certificaten

Handleiding