



**PRODUCT DATASHEET | 88872709**

AK 3/3 POLIG KERAMISCH 10,0MM<sup>2</sup> 450V/57A AANSLUITKLEM



**OMSCHRIJVING**



## SPECIFICATIES

|                                                                           |                          |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Merk:</b>                                                              | E-term                   |
| <b>Product type:</b>                                                      | 3/3P keramisch 100st     |
| <b>Boorgatafstand centrisch:</b>                                          | 4.2 mm                   |
| <b>Explosiegeteste uitvoering Ex-e:</b>                                   | Nee                      |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede<br/>fijndraads met adereindhuls:</b>    | 2.5 - 10 mm <sup>2</sup> |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede<br/>fijndraads zonder adereindhuls:</b> | 2.5 - 10 mm <sup>2</sup> |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede<br/>eendraads:</b>                      | 2.5 - 10 mm <sup>2</sup> |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede<br/>meendraads:</b>                     | 2.5 - 10 mm <sup>2</sup> |
| <b>Nom. (meet)stroom In:</b>                                              | 57 A                     |
| <b>Nom. (meet)spanning:</b>                                               | 450 V                    |
| <b>Uitvoering elektrische<br/>aansluiting 1:</b>                          | Schroefaansluiting       |
| <b>Uitvoering elektrische<br/>aansluiting 2:</b>                          | Schroefaansluiting       |
| <b>Aansluitpositie:</b>                                                   | Zij                      |
| <b>Aantal polen:</b>                                                      | 3                        |
| <b>Aantal klemposities per pool:</b>                                      | 3                        |
| <b>Montagewijze:</b>                                                      | Directe montage          |
| <b>Materiaal isolatielichaam:</b>                                         | Keramiek                 |
| <b>Bedrijfstemperatuur:</b>                                               | 0 - 350 °C               |
| <b>Breedte/Rastermaat:</b>                                                | 36 mm                    |
| <b>Brandbaarheidsklasse<br/>isolatiemateriaal conform UL 94:</b>          | Overig                   |
| <b>Lengte:</b>                                                            | 20 mm                    |
| <b>Height at lowest possible<br/>mounting height:</b>                     | 20 mm                    |
| <b>Afsluitplaat noodzakelijk:</b>                                         | Nee                      |
| <b>Kleur:</b>                                                             | Wit                      |
| <b>Transparant:</b>                                                       | Nee                      |