



PRODUCT DATASHEET | IL-CB13D

CABILED LED DRIVER DIMBAAR 150MA/230V



OMSCHRIJVING

Deze driver is speciaal voor onze Cabiled spots. Aan de driver zit een stroomkabel van 2,0 meter en een kabel met een connector van 1,5 meter. Bij elke spot zit nog een kabel van 1,5 meter. De afmetingen van de driver zijn: hoogte: 28 mm - breedte: 45 mm - lengte: 119 mm.





SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Driver
Model:	Dynamisch
Dimbaar:	Ja
Dimbaar faseafsnijding:	Ja
Dimbaar faseaansnijding:	Ja
Constance lichtstroom regeling:	Ja
Behuizing:	Kunststof behuizing
Geschikt voor buitengebruik:	Nee
Geschikt voor constante stroom:	Ja
Uitgangsspanning:	24 V
Uitgangsstroom:	150 - 600 mA
Uitgangsvermogen:	4 - 16 W
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	II
Lengte:	130 mm
Breedte:	45 mm
Hoogte:	35 mm



ACCESSOIRES

Artikel	Omschrijving
IL-S50W	Aansluitsnoer 2x0.75mm ² 50cm zwart t.b.v. GST18i3
IL-CB4K27M	Cabiled led downlight 4W Ø65mm 2.700K geborsteld chroom IP44
IL-CB4K27W	Cabiled led downlight 4W Ø65mm 2.700K wit IP44
IL-CB4K27B	Cabiled led downlight 4W Ø65mm 2.700K zwart IP44
2811 020	Aansluitleiding 2,0m H03VVH2-F2x0,75mm ² zwart Euro 2,5A/250V