





**PRODUCT DATASHEET | IL-DCM8K27W3P**

CAMINI LED SPOT 3X8W Ø82MM 2.700K WIT KANTELBAAR DIMBAAR INCL. DRIVER





## OMSCHRIJVING

De Interlight Anniversary 3-pack Camini spots zijn verkrijgbaar als ronde kantelbare variant. Het matte oppervlak van de spots zorgt voor een stoere en robuuste uitstraling. De Camini spots worden geleverd met 3 dimbare drivers. Voor restaurants, hotels, theaters, winkels en residentiële toepassing zijn dit de ideale vervangers voor halogeen verlichting. Ze zijn IP44, dat wil zeggen dat ze ook toepasbaar zijn onder luifels, of in de badkamer zone 2. Kleur: RAL 9003

|                                                                                    |            |              |                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2700K<br>WARM                                                                      | 8<br>WATT  | 640<br>LUMEN | <br>36<br>GRADEN |
| IP<br>44                                                                           | PF<br>0.9  | CRI<br>>82   | 50.000<br>UUR                                                                                       |
|  | CD<br>1691 | VAC<br>230   | <br>5<br>JAAR    |



## SPECIFICATIES

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Merk:</b>                                          | Interlight             |
| <b>Product type:</b>                                  | Downlight              |
| <b>Geschikt voor inbouwmontage:</b>                   | Ja                     |
| <b>Geschikt voor opbouwmontage:</b>                   | Nee                    |
| <b>Geschikt voor wandmontage:</b>                     | Nee                    |
| <b>Geschikt voor plafondmontage:</b>                  | Ja                     |
| <b>Geschikt voor wandmontage:</b>                     | Nee                    |
| <b>Geschikt voor pendelophanging:</b>                 | Nee                    |
| <b>Geschikt voor truss montage:</b>                   | Nee                    |
| <b>Geschikt voor voetstuk-<br/>/vloermontage:</b>     | Nee                    |
| <b>Geschikt voor<br/>stroomrailmontage:</b>           | Nee                    |
| <b>Geschikt voor klemmontage:</b>                     | Nee                    |
| <b>Geschikt voor laagspannings-<br/>kabelsysteem:</b> | Nee                    |
| <b>Met aanwezigheidsmelder:</b>                       | Nee                    |
| <b>Verstelbaarheid:</b>                               | Zwenkbaar              |
| <b>Met bewegingssensor:</b>                           | Nee                    |
| <b>Met lichtsensor:</b>                               | Nee                    |
| <b>Lamptype:</b>                                      | LED niet uitwisselbaar |
| <b>Met lichtbron:</b>                                 | Ja                     |
| <b>Geschikt voor aantal<br/>lichtbronnen:</b>         | 3                      |
| <b>Lamphouder:</b>                                    | Overig                 |
| <b>Materiaal behuizing:</b>                           | Aluminium              |
| <b>Oppervlaktebescherming:</b>                        | Gelakt                 |
| <b>Kleur behuizing:</b>                               | Wit                    |
| <b>Materiaal afdekking:</b>                           | Kunststof transparant  |
| <b>Oppervlak geborsteld:</b>                          | Nee                    |
| <b>Spanningstype:</b>                                 | AC                     |
| <b>Nom. spanning:</b>                                 | 230 V                  |



|                                                                                     |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Nom. stroom:</b>                                                                 | 180 mA                      |
| <b>Voorschakelapparaat:</b>                                                         | LED regeling stroomgestuurd |
| <b>Driver inbegrepen:</b>                                                           | Ja                          |
| <b>Dimming afhankelijk van driver:</b>                                              | Ja                          |
| <b>Dimbaar:</b>                                                                     | Ja                          |
| <b>Verwisselbare voorschakelapparatuur:</b>                                         | Ja                          |
| <b>Dimbaar faseafsnijding:</b>                                                      | Ja                          |
| <b>Dimbaar faseaansnijding:</b>                                                     | Ja                          |
| <b>Reflector:</b>                                                                   | Hoogglans                   |
| <b>Lichtverdeler:</b>                                                               | Diffuserlens/optiek/paneel  |
| <b>Lichtverdeling:</b>                                                              | Symmetrisch                 |
| <b>Kleur reflector:</b>                                                             | Zilver                      |
| <b>Stralingshoek:</b>                                                               | 21-40° - Mediumstralend     |
| <b>Lichtuittrede:</b>                                                               | Direct                      |
| <b>Energie-efficiëntieklasse:</b>                                                   | A+                          |
| <b>Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:</b>                            | A++, A+, A (LED)            |
| <b>Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015:</b> | F                           |
| <b>Totale harmonische vervorming (THD):</b>                                         | 14 %                        |
| <b>Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:</b>                                           | 50000 h                     |
| <b>Constance lichtstroom regeling:</b>                                              | Ja                          |
| <b>Beschermingsgraad (IP):</b>                                                      | IP44                        |
| <b>Beschermingsgraad achterzijde (IP):</b>                                          | IP20                        |
| <b>Beschermingsgraad frontzijde (IP):</b>                                           | IP44                        |
| <b>Slagvastheid:</b>                                                                | IK02                        |
| <b>Beschermingsklasse volgens IEC 61140:</b>                                        | II                          |



|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:</b> | -10 - 40 °C    |
| <b>Geschikt voor lampvermogen:</b>                     | 24 W           |
| <b>Max. systeemvermogen:</b>                           | 24 W           |
| <b>Noodstroomvoorzieningssysteem:</b>                  | Geen           |
| <b>Lichtstroom:</b>                                    | 1920 lm        |
| <b>Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:</b>   | 1920 lm        |
| <b>Specifieke lichtstroom lamp:</b>                    | 80 lm/W        |
| <b>Lichtkleur:</b>                                     | Wit            |
| <b>Kleurtemperatuur:</b>                               | 2700 K         |
| <b>Lichtsterkte:</b>                                   | 1691 cd        |
| <b>Lichtkleur regelbaar:</b>                           | Nee            |
| <b>Kleurweergave-index:</b>                            | 80-89          |
| <b>Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:</b>   | 0 - 750 lm     |
| <b>Lichtstroom regelbaar:</b>                          | Traploos       |
| <b>Specifieke lichtstroom armatuur:</b>                | 0 - 93.75 lm/W |
| <b>Lichtsterkte:</b>                                   | 1691 cd        |
| <b>Vermogensfactor:</b>                                | 0.9            |
| <b>Inbouwdiameter:</b>                                 | 64 mm          |
| <b>Flikkerende waarde Pst LM:</b>                      | 0.75           |
| <b>Stralingshoek regelbaar:</b>                        | Nee            |
| <b>Stroboscoopeffectwaarde SVM:</b>                    | 0.25           |
| <b>Lengte:</b>                                         | 82 mm          |
| <b>Inbouwhoogte/diepte:</b>                            | 50 mm          |
| <b>Breedte:</b>                                        | 82 mm          |
| <b>Hoogte/diepte:</b>                                  | 40 mm          |
| <b>Buitendiameter:</b>                                 | 82 mm          |
| <b>Inbouwdiameter:</b>                                 | 64 mm          |
| <b>Soort bedrading:</b>                                | Eindig         |
| <b>Aantal polen:</b>                                   | 2              |



**Aansluitbare geleiderdoorsnede:** 0.75 - 2.25 mm<sup>2</sup>

**Aansluitwijze:** Steekklem

**Specifieke lichtstroom armatuur:** 80 lm/W

**Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24:** Nee

**Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16:** 200

**Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16:** 213

**Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:** 650 °C - 30 s

**Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:** RG0

**Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:** Nee

**Kleur consistentie (McAdam ellips):** SDCM1

**UGR:** 22

## BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

CE verklaring

Circuitbreaker

Dimtest

Handleiding