





PRODUCT DATASHEET | IL-DCM8K27B3P

CAMINI LED SPOT 3X8W Ø82MM 2.700K ZWART KNTTELBAAR DIMBAAR INCL. DRIVER





OMSCHRIJVING

De Interlight Anniversary 3-pack Camini spots zijn verkrijgbaar als ronde kantelbare variant. Het matte oppervlak van de spots zorgt voor een stoere en robuuste uitstraling. De Camini spots worden geleverd met 3 dimbare drivers. Voor restaurants, hotels, theaters, winkels en residentiële toepassing zijn dit de ideale vervangers voor halogeen verlichting. Ze zijn IP44, dat wil zeggen dat ze ook toepasbaar zijn onder luifels, of in de badkamer zone 2.
Kleur: RAL 9017

2700K WARM	8 WATT	640 LUMEN	 36 GRADEN
IP 44	PF 0.9	CRI >82	50.000 UUR
	CD 1691	VAC 230	 5 JAAR



SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Downlight
Geschikt voor inbouwmontage:	Ja
Geschikt voor opbouwmontage:	Nee
Geschikt voor wandmontage:	Nee
Geschikt voor plafondmontage:	Ja
Geschikt voor wandmontage:	Nee
Geschikt voor pendelophanging:	Nee
Geschikt voor truss montage:	Nee
Geschikt voor voetstuk- /vloermontage:	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage:	Nee
Geschikt voor klemmontage:	Nee
Geschikt voor laagspannings- kabelsysteem:	Nee
Met aanwezigheidsmelder:	Nee
Verstelbaarheid:	Zwenkbaar
Met bewegingssensor:	Nee
Met lichtsensor:	Nee
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron:	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	3
Lamphouder:	Overig
Materiaal behuizing:	Aluminium
Oppervlaktebescherming:	Gelakt
Kleur behuizing:	Zwart
Materiaal afdekking:	Kunststof transparant
Oppervlak geborsteld:	Nee
Spanningstype:	AC
Nom. spanning:	230 V



Nom. stroom:	180 mA
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Driver inbegrepen:	Ja
Dimming afhankelijk van driver:	Ja
Dimbaar:	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja
Dimbaar faseafsnijding:	Ja
Dimbaar faseaansnijding:	Ja
Reflector:	Hoogglans
Lichtverdeler:	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling:	Symmetrisch
Kleur reflector:	Zilver
Stralingshoek:	21-40° - Mediumstralend
Lichtuittrede:	Direct
Energie-efficiëntieklasse:	A+
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015:	F
Totale harmonische vervorming (THD):	14 %
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	50000 h
Constance lichtstroom regeling:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP44
Beschermingsgraad achterzijde (IP):	IP20
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP44
Slagvastheid:	IK02
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	II



Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-10 - 40 °C
Geschikt voor lampvermogen:	24 W
Max. systeemvermogen:	24 W
Noodstroomvoorzieningssysteem:	Geen
Lichtstroom:	100 - 1920 lm
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	1920 lm
Specifieke lichtstroom lamp:	80 lm/W
Lichtkleur:	Wit
Kleurtemperatuur:	2700 K
Lichtsterkte:	1691 cd
Lichtkleur regelbaar:	Nee
Kleurweergave-index:	80-89
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	0 - 750 lm
Lichtstroom regelbaar:	Traploos
Specifieke lichtstroom armatuur:	0 - 93.75 lm/W
Lichtsterkte:	1691 cd
Vermogensfactor:	0.9
Inbouwdiameter:	64 mm
Flikkerende waarde Pst LM:	0.75
Stralingshoek regelbaar:	Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM:	0.25
Lengte:	82 mm
Inbouwhoogte/diepte:	50 mm
Breedte:	82 mm
Hoogte/diepte:	40 mm
Buitendiameter:	82 mm
Inbouwdiameter:	64 mm
Soort bedrading:	Eindig
Aantal polen:	2



Aansluitbare geleiderdoorsnede: 0.75 - 2.25 mm²

Aansluitwijze: Steekklem

Specifieke lichtstroom armatuur: 80 lm/W

Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24: Nee

Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16: 200

Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16: 213

Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s

Fotobiologische veiligheid conform EN 62471: RG0

Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk: Nee

Kleur consistentie (McAdam ellips): SDCM1

UGR: 22

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

CE verklaring

Circuitbreaker

Dimtest

Handleiding