




PRODUCT DATASHEET | IL-DCMS8CTAB

CAMINI LED SPOT 8W 81X81MM CTA DIMBAAR ZWART KANTELBAAR EX. DRIVER





OMSCHRIJVING

Serie warm witte 8W LED spots in stoere mat witte en mat zwarte uitvoering. Kies uit een vast of kantelbaar model. De vaste serie heeft een LED die dieper in het armatuur ligt, waardoor het licht niet verblindend is. De kantelbare spots zijn ideaal voor het gericht uitlichten van wanden of objecten. Ze zijn verkrijgbaar in een ronde en vierkante uitvoering. De Camini's zijn IP44 geclassificeerd, dat wil zeggen dat ze ook toepasbaar zijn onder luifels, of in de badkamer (zone 2). De spots zijn 20° kantelbaar. Let op! Exclusief driver. Stel de driver in op maximaal 180mA. De minimale inbouwdiepte in combinatie met de IL-DC9D moet 80mm zijn. Kleur: RAL 9017

2000K 2700K	8 WATT	500 LUMEN	 36°
CD 1321	CRI >97	PF >0.9	50.000 UUR
	VAC 230	IP 44	
	NO DRIVER INCLUDED		



SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Downlight
Geschikt voor opbouwmontage:	Nee
Geschikt voor inbouwmontage:	Ja
Geschikt voor wandmontage:	Nee
Geschikt voor wandmontage:	Nee
Geschikt voor pendelophanging:	Nee
Geschikt voor plafondmontage:	Ja
Geschikt voor truss montage:	Nee
Geschikt voor voetstuk- /vloermontage:	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage:	Nee
Geschikt voor klemmontage:	Nee
Geschikt voor laagspannings- kabelsysteem:	Nee
Verstelbaarheid:	Zwenkbaar
Met bewegingssensor:	Nee
Nom. spanning:	230 V
Met lichtsensor:	Nee
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron:	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja
Lamphouder:	Overig
Materiaal behuizing:	Aluminium
Oppervlaktebescherming:	Gelakt
Kleur behuizing:	Zwart
Materiaal afdekking:	Kunststof transparant
Oppervlak geborsteld:	Nee
Spanningstype:	AC



Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Driver inbegrepen:	Nee
Dimming afhankelijk van driver:	Ja
Dimbaar:	Ja
Dimbaar faseafsnijding:	Ja
Dimbaar faseaansnijding:	Ja
Reflector:	Hoogglans
Lichtverdeler:	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling:	Symmetrisch
Stralingshoek:	21-40° - Mediumstralend
Lichtuittrede:	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	50000 h
Beschermingsgraad (IP):	IP44
Slagvastheid:	IK02
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	II
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-10 - 40 °C
Geschikt voor lampvermogen:	8 W
Max. systeemvermogen:	8 W
Lichtstroom:	500 lm
Specifieke lichtstroom lamp:	80 lm/W
Lichtkleur:	Wit
Kleurtemperatuur:	2000 - 2700 K
Lichtsterkte:	1321 cd
Kleurweergave-index:	80-89
Vermogensfactor:	0.9
Inbouwdiameter:	64 mm
Lengte:	81 mm
Inbouwhoogte/diepte:	35 mm



Breedte:	81 mm
Hoogte/diepte:	35 mm
Soort bedrading:	Eindig
Aantal polen:	2
Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Aansluitwijze:	Steekklem
Armatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D- teken" volgens EN 60598-2-24:	Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG0
Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM1



ACCESSOIRES

Artikel	Omschrijving
IL-DC9D	Driver led dip switch 120 tot 220mA dimbaar
IL-D14DALI2L	Driver led universeel DALI2 120 t/m 350mA/14W loopable
IL-SPLIT-4-1-100	Splitter 1 naar 4 voor led 100mm

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

CE verklaring
Circuitbreaker
Dimtest
Handleiding