




PRODUCT DATASHEET | IL-DCM8CTAB

CAMINI LED SPOT 8W Ø82MM CTA ZWART KANTELBAAR DIMBAAR EX. DRIVER





OMSCHRIJVING

Serie warm witte 8W LED spots in stoere mat witte en mat zwarte uitvoering. Kies uit een vast of kantelbaar model. De vaste serie heeft een LED die dieper in het armatuur ligt, waardoor het licht niet verblindend is. De kantelbare spots zijn ideaal voor het gericht uitlichten van wanden of objecten. Ze zijn verkrijgbaar in een ronde en vierkante uitvoering. De Camini's zijn IP44 geclassificeerd, dat wil zeggen dat ze ook toepasbaar zijn onder luifels, of in de badkamer (zone 2). De spots zijn 20° kantelbaar. Let op! Exclusief driver. Stel de driver in op maximaal 180mA. De minimale inbouwdiepte in combinatie met de IL-DC9D moet 80 mm zijn. Kleur: RAL 9017 [Meer weten over Camini](#)

2000K 2700K	8 WATT	500 LUMEN	 36°
CD 1321	CRI >97	PF >0.9	50.000 UUR
	VAC 230	IP 44	
	NO DRIVER INCLUDED		



SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Downlight
Geschikt voor opbouwmontage:	Nee
Geschikt voor inbouwmontage:	Ja
Geschikt voor wandmontage:	Nee
Geschikt voor wandmontage:	Nee
Geschikt voor pendelophanging:	Nee
Met aanwezigheidsmelder:	Nee
Geschikt voor plafondmontage:	Ja
Geschikt voor truss montage:	Nee
Geschikt voor voetstuk- /vloermontage:	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage:	Nee
Geschikt voor klemmontage:	Nee
Geschikt voor laagspannings- kabelsysteem:	Nee
Verstelbaarheid:	Zwenkbaar
Met bewegingssensor:	Nee
Nom. spanning:	230 V
Met lichtsensor:	Nee
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron:	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja
Lamphouder:	Overig
Materiaal behuizing:	Aluminium
Dimbaar 0-10 V:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Gelakt
Dimbaar 1-10 V:	Ja
Kleur behuizing:	Zwart



Dimbaar Dali-2:	Ja
Materiaal afdekking:	Kunststof transparant
Oppervlak geborsteld:	Nee
Spanningstype:	AC
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Driver inbegrepen:	Nee
Dimming afhankelijk van driver:	Ja
Dimbaar:	Ja
Dimbaar faseafsnijding:	Ja
Dimbaar faseaansnijding:	Ja
Reflector:	Hoogglans
Lichtverdeler:	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling:	Symmetrisch
Kleur reflector:	Zilver
Stralingshoek:	21-40° - Mediumstralend
Lichtuittrede:	Direct
Energie-efficiëntieklasse:	A+
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015:	F
Totale harmonische vervorming (THD):	14 %
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	50000 h
Constante lichtstroom regeling:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP44
Beschermingsgraad achterzijde (IP):	IP20
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP44
Slagvastheid:	IK02



Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	II
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-10 - 40 °C
Geschikt voor lampvermogen:	8 W
Max. systeemvermogen:	8 W
Noodstroomvoorzieningssysteem:	Geen
Lichtstroom:	500 lm
Specifieke lichtstroom lamp:	80 lm/W
Lichtkleur:	Wit
Kleurtemperatuur:	2000 - 2700 K
Lichtsterkte:	1321 cd
Lichtkleur regelbaar:	Traploos
Kleurweergave-index:	80-89
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	500 lm
Lichtstroom regelbaar:	Traploos
Specifieke lichtstroom armatuur:	62.5 lm/W
Lichtsterkte:	1321 cd
Vermogensfactor:	0.9
Inbouwdiameter:	64 mm
Stralingshoek regelbaar:	Nee
Lengte:	82 mm
Inbouwhoogte/diepte:	50 mm
Breedte:	82 mm
Hoogte/diepte:	40 mm
Buitendiameter:	82 mm
Inbouwdiameter:	64 mm
Soort bedrading:	Eindig
Aantal polen:	2
Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee



Aansluitwijze:	Steekklem
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24:	Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16:	200
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16:	213
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG0
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM1
UGR:	22



ACCESSOIRES

Artikel	Omschrijving
IL-DC9D	Driver led dip switch 120 tot 220mA dimbaar
IL-D14DALI2L	Driver led universeel DALI2 120 t/m 350mA/14W loopable
IL-SPLIT-4-1-100	Splitter 1 naar 4 voor led 100mm

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

CE verklaring
Circuitbreaker
LDT-File
Dimtest
Handleiding