



PRODUCT DATASHEET | IL-TR40K3CW

COLOURPUNCH LED REFLECTOR TRACK SPOT 40W 36° 3.000K CRI>90 WIT

OMSCHRIJVING



SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Trackspot
Geschikt voor opbouwmontage:	Nee
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee
Geschikt voor wandmontage:	Nee
Geschikt voor pendelophanging:	Nee
Geschikt voor plafondmontage:	Nee
Geschikt voor truss montage:	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage:	Ja
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage:	Nee
Geschikt voor klemmontage:	Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem:	Nee
Verstelbaarheid:	Draaibaar en zwenkbaar
Met bewegingssensor:	Nee
Met lichtsensor:	Nee
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron:	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Lamphouder:	Overig
Materiaal behuizing:	Aluminium
Oppervlaktebescherming:	Gelakt
Kleur behuizing:	Wit
Materiaal afdekking:	Kunststof transparant
Oppervlak geborsteld:	Nee
Spanningstype:	AC
Nom. spanning:	230 V
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Driver inbegrepen:	Ja



Dimming afhankelijk van driver:	Nee
Reflector:	Hoogglans
Lichtverdelers:	Reflector
Lichtverdeling:	Symmetrisch
Stralingshoek:	21-40° - Mediumstralend
Lichtuittrede:	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)
Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare lamp:	A
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Beschermingsgraad (NEMA):	Overig
Slagvastheid:	IK00
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	II
Geschikt voor lampvermogen:	40 W
Max. systeemvermogen:	40 W
Lichtstroom:	3460 lm
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	3460 lm
Specifieke lichtstroom lamp:	86 lm/W
Lichtkleur:	Wit
Kleurtemperatuur:	3000 K
Lichtsterkte:	7801 cd
Kleurweergave-index:	90-100
Vermogensfactor:	0.92
Lengte:	178 mm
Breedte:	172 mm
Soort bedrading:	Eindig
Aantal polen:	2
Aansluitwijze:	Steekklem
Specifieke lichtstroom armatuur:	86 lm/W



Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG0
---	-----

Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee
--	-----

Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
---	-----