



PRODUCT DATASHEET | IL-TR7K3CDS

COLOURPUNCH LED REFLECTOR TRACK SPOT 7.5W 36° 3.000K CRI>90 ZILVER

OMSCHRIJVING



SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Trackspot
Geschikt voor opbouwmontage:	Nee
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee
Geschikt voor wandmontage:	Nee
Geschikt voor pendelophanging:	Nee
Geschikt voor plafondmontage:	Nee
Geschikt voor truss montage:	Nee
Geschikt voor voetstuk- /vloermontage:	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage:	Ja
Geschikt voor klemmontage:	Nee
Geschikt voor laagspannings- kabelsysteem:	Nee
Verstelbaarheid:	Draaibaar en zwenkbaar
Met bewegingssensor:	Nee
Met lichtsensor:	Nee
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron:	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Lamphouder:	Overig
Materiaal behuizing:	Aluminium
Oppervlaktebescherming:	Gelakt
Kleur behuizing:	Zilver
Materiaal afdekking:	Geen (vervallen)
Oppervlak geborsteld:	Nee
Spanningstype:	AC
Nom. spanning:	230 V
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Driver inbegrepen:	Ja



Dimming afhankelijk van driver:	Ja
Reflector:	Hoogglans
Lichtverdeler:	Reflector
Lichtverdeling:	Symmetrisch
Stralingshoek:	21-40° - Mediumstralend
Lichtuittrede:	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)
Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare lamp:	A
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Slagvastheid:	IK00
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	II
Geschikt voor lampvermogen:	7.5 W
Max. systeemvermogen:	7.5 W
Lichtstroom:	536 lm
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	536 lm
Specifieke lichtstroom lamp:	71 lm/W
Lichtkleur:	Wit
Kleurtemperatuur:	3000 K
Lichtsterkte:	1279 cd
Kleurweergave-index:	90-100
Vermogensfactor:	0.92
Lengte:	138 mm
Breedte:	106 mm
Soort bedrading:	Eindig
Aantal polen:	2
Aansluitwijze:	Steekklem
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24:	Nee



Specifieke lichtstroom armatuur: 72 lm/W

**Fotobiologische veiligheid
conform EN 62471:** RG0
