PRODUCT DATASHEET | PWC316Z

CONTACTDOOS MONTEERBAAR 16A MET WARTEL 3-VOUDIG IP54 ZWART









OMSCHRIJVING

De Power Solid spatwaterdichte en monteerbare contactdoos is leverbaar in een 3- of 4-voudige uitvoering, beschikbaar in stijlvol zwart of grijs met blauw. Robuust gebouwd en gecertificeerd volgens IEC 60884-1:2022. Met een IP54-classificatie is hij ideaal voor gebruik in veeleisende omgevingen. Dankzij de verhoogde contactdozen blijft de spatwaterdichtheid behouden, bij gebruik van rechte spatwaterdichte stekkers. Ook over het aansluiten is nagedacht: invoer door middel van een M20 wartel (meegeleverd), geschikt voor kabelinvoer tot 2,5 mm² en voorzien van een 180 graden draaibare deksel voor extra gemak tijdens montage.

SPECIFICATIES

Merk:	Power
Product type:	Contactdoos
Behuizingsvorm:	Rechthoekig
Aantal contactdozen met randaarde CEE 7/3 (type F):	3
Met verhoogde aanraakbeveiliging:	Ja
Met aan/uitschakelaar:	Nee
Aardlekschakelaar:	Nee
Netontstoringsfilter:	Nee
Met glaszekering:	Nee
Overspanningsbeveiliging:	Nee
Overstroombeveiliging:	Nee
Nom. stroom:	16 A
Max. aansluitvermogen:	4000 W
Met deksel:	Ja
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Thermoplast
Kleur:	Zwart
Beschermingsgraad (IP):	IP54

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Certificaat