




PRODUCT DATASHEET | IL-D14DALI2L
DRIVER LED UNIVERSEEL DALI2 120 T/M 350MA/14W LOOPABLE



OUTPUT			DIPSWITCH		
Voltage	Current	Power	1	2	3
14-40V	120mA	4.8W	ON	ON	ON
	160mA	6.4W	ON	-	ON
	180mA	7.2W	-	ON	ON
	220mA	8.8W	ON	-	-
	250mA	10W	-	ON	-
	280mA	11.2W	-	-	ON
	350mA	14W	-	-	-





OMSCHRIJVING

De IL-D14DALI2L, het meest compacte ontwerp met DALI-2 met doorlussen mogelijkheden in led-driver in de wereld, welke geschikt is voor wattages tussen 4.8W en 14W (350mA). De driver is geschikt voor binnenverlichting, en met zijn doorsnede van slechts 60mm geschikt voor kleine downlights. Daarnaast behoeft de driver weinig ruimte. De driver is uitgerust met push-fit terminals, welke geschikt zijn voor doorvoerbedrading van primaire, DALI en Push draden in de gehele driver, dit bespaart veel tijd en moeite met het bedrading werk op locatie. De klemmen maken snelle kabelaansluitingen zonder gereedschap mogelijk en ondersteunen tevens een verscheidenheid aan draaddiktes en kabeldiktes. De driver is uitgerust met 3 dipswitch schakelaars, zodat de uitgangsstroom kan worden geselecteerd of geprogrammeerd door DALI. Variabele uitgangsspanning van 14-40V met constante stroomuitgang. Deze brede werkvensters en eenvoudige bedrading voor led modules maakt de driver multifunctioneel inzetbaar en verkleint de magazijnvoorraad.





SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Dali2
Model:	Dynamisch
Dimbaar:	Ja
Dimbaar DALI:	Ja
Dimbaar Dali-2:	Ja
Dimming programmeerbaar:	Ja
Dimbaar met push-button:	Ja
Behuizing:	Kunststof behuizing
Geschikt voor constante stroom:	Ja
Geschikt voor constante spanning:	Ja
Uitgangsspanning:	14 - 40 V
Uitgangsstroom:	120 - 350 mA
Uitgangsvermogen:	5 - 14 W
Ingangsspanning:	220 - 240 V
Overbelastingsbeveiliging:	Ja
Overtemperatuurbeveiliging:	Ja
Omgevingstemperatuur:	-25 - 45 °C
Kortsluitbeveiliging:	Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16:	104
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16:	120
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	II
Levensduur van het bedieningsapparaat:	60000 h
Lengte:	87.5 mm
Breedte:	60 mm



Hoogte: 27.5 mm



ACCESSOIRES

Artikel	Omschrijving
IL-S50W	Aansluitsnoer 2x0.75mm2 50cm zwart t.b.v. GST18i3
2811 020	Aansluitleiding 2,0m H03VVH2-F2x0,75mm2 zwart Euro 2,5A/250V

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Circuit breaker
Datasheet
Handleiding