







OMSCHRIJVING

Deze led driver biedt geavanceerde functies voor optimale verlichting en flexibiliteit. Dankzij NFC-programmeerbaarheid kunnen instellingen eenvoudig en snel aangepast worden. De drivers leveren nauwkeurige uitgangsstroomstappen en zorgen voor flickervrij dimmen, wat bijdraagt aan een stabiele en comfortabele verlichtingservaring. Met een extra breed werkbereik en groot dimbereik zijn deze drivers geschikt voor uiteenlopende toepassingen. Ze zijn vervaardigd met een behuizing van 50% PCR-materiaal, wat bijdraagt aan duurzaamheid en milieuvriendelijkheid. Bovendien voldoen ze aan de ErP2024-normen en ondersteunen ze zowel DALI-2 als Push-DIM dimmodus.

Deze driver is DALI2 gecertificeerd en biedt uitgebreide configuratiemogelijkheden, zoals adressering, groepering, scène-instelling, inschakelniveau en fade-tijd. Deze instellingen kunnen eenvoudig aangepast worden via NFC, waardoor installatie en beheer efficiënter verlopen. Kies voor innovatieve en betrouwbare LED-drivers die flexibiliteit, duurzaamheid en gebruiksgemak combineren.



SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	NFC DALI2
Model:	Dynamisch
Dimbaar:	Ja
Dimbaar 0-10 V:	Ja
Dimbaar 1-10 V:	Nee
Dimmen D4i:	Nee
Dimbaar DALI:	Nee
Dimbaar Dali-2:	Ja
Dimming programmeerbaar:	Ja
Dimbaar met push-button:	Ja
Behuizing:	Kunststof behuizing
Geschikt voor buitengebruik:	Nee
Geschikt voor constante stroom:	Ja
Uitgangsspanning:	6 - 42 V
Geschikt voor constante spanning:	Ja
Uitgangsstroom:	100 - 550 mA
Uitgangsvermogen:	0 - 10 W
Ingangsspanning:	7 - 42 V
Frequentie ingangsspanning:	50 Hz
Rendement:	85 %
Overbelastingsbeveiliging:	Ja
Noodstroomvoorzieningssysteem:	Geen
Overtemperatuurbeveiliging:	Ja
Omgevingstemperatuur:	-20 - 50 °C
Kortsluitbeveiliging:	Ja
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16:	148



**Max. aantal armaturen per
leidingbeveiligingsschakelaar
C16:**

171

Beschermingsgraad (IP):

IP20

**Beschermingsklasse volgens IEC
61140:**

II

Lengte:

115 mm

Breedte:

29 mm

Hoogte:

21 mm