




PRODUCT DATASHEET | IL-DCS8WCTAIP

EASYFIT PLAY LED DOWNLIGHT 8W Ø110MM 2.300-4.000K IP44





OMSCHRIJVING

's Morgens vergaderen, 's middags borrelen? Met de Interlight Play armaturen hoef je nooit meer te kiezen voor één lichtkleur of lichthoeveelheid. Met behulp van de afstandsbediening kies je eenvoudig tussen warm of koelwit licht, of iets daar tussenin. Ook kan je de lichthoeveelheid eenvoudig aanpassen. Daarnaast kan je de armaturen groeperen. Dim de armaturen voor een presentatie, zet het warme licht aan voor een gezellige borrel, kies voor koelwit licht om de boel 's avonds weer goed schoon te kunnen maken. Wanneer je 's avonds het pand verlaat zet je de armaturen met één druk op de knop in een sfeervolle nachtstand.

Alleen te bedienen met afstandsbediening.

Het is mogelijk om het aansluitsnoer aan de driver te laten monteren. Neem contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.

Kleur: RAL9016

2300K 4000K	600 LUMEN	8 WATT	50.000 UUR
VAC 230	38 GRADEN	CRI 92-97	PF 0.90
	NO FLICKER	V5 JAAR	UGR <19
IP 44			



SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Downlight
Geschikt voor inbouwmontage:	Ja
Geschikt voor opbouwmontage:	Nee
Geschikt voor plafondmontage:	Ja
Geschikt voor wandmontage:	Nee
Geschikt voor pendelophanging:	Nee
Geschikt voor truss montage:	Nee
Geschikt voor voetstuk- /vloermontage:	Nee
Met lichtbron:	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Geschikt voor stroomrailmontage:	Nee
Geschikt voor klemmontage:	Nee
Geschikt voor laagspannings- kabelsysteem:	Nee
Verstelbaarheid:	Niet verstelbaar
Met bewegingssensor:	Nee
Spanningstype:	AC
Met lichtsensor:	Nee
Nom. spanning:	220 - 240 V
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Driver inbegrepen:	Ja
Dimming afhankelijk van driver:	Ja
Lamphouder:	Overig
Materiaal behuizing:	Kunststof
Oppervlaktebescherming:	Geplastificeerd
Kleur behuizing:	Wit
Materiaal afdekking:	Geen (vervallen)
Oppervlak geborsteld:	Nee



Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Dimbaar RF:	Ja
Reflector:	Hoogglans
Lichtverdeler:	Reflector
Lichtverdeling:	Symmetrisch
Stralingshoek:	21-40° - Mediumstralend
Lichtuittrede:	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)
Beschermingsgraad (IP):	IP44
Slagvastheid:	IK02
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	II
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-20 - 40 °C
Geschikt voor lampvermogen:	8 W
Max. systeemvermogen:	8 W
Lichtstroom:	600 - 650 lm
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	650 lm
Specifieke lichtstroom lamp:	75 lm/W
Lichtkleur:	Wit
Kleurtemperatuur:	2300 - 4000 K
Kleurweergave-index:	90-100
Vermogensfactor:	0.9
Soort bedrading:	Eindig
Aantal polen:	2
Aansluitwijze:	Steekklem



ACCESSOIRES

Artikel

Omschrijving

IL-S50W

Aansluitsnoer 2x0.75mm² 50cm zwart t.b.v. GST18i3

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Handleiding
