




PRODUCT DATASHEET | IL-HBNMS
NEXT Highbay Sensor Dimbaar voor IL-HBN





OMSCHRIJVING

Deze sensor is speciaal voor onze Next Highbay. De sensor is eenvoudig in het armatuur te plaatsen waarna deze aangestuurd kan worden met onze afstandsbediening (IL-HBNRC). Met de afstandsbediening is onder andere de gevoeligheid, brandtijd, standby periode en daglicht niveau in te stellen. Bekijk voor alle mogelijkheden de handleiding bij de afstandsbediening. Standaard is de sensor als volgt ingesteld: - Gevoeligheid: 100% - Brandtijd: 5S - Stand-by dimmen: 10% - Stand-by Periode: 0S - Daglichtsensor: Uitschakelen Dit is dezelfde instelling als de reset-instelling van de afstandsbediening (wanneer je op scène drukt). Op de sensor, zijn de volgende opties in te stellen: Brandtijd: 5s, 1min, 5min, 10min Stand-by dimmen: 0%, 10%, 20%, 30%



SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Highbay sensor
Model:	Bewegingssensor
Opnemertype:	Passief infrarood
Constantlichtregeling:	Ja
Koppelbaar aan netwerk:	Ja
Scanhoek:	150 °
Optimale montagehoogte:	5 m
Max. reikwijdte zijwaarts:	12 m
Max. presentiebereik:	144 m ²
Diameter reikwijdte op vloer:	12 m
Geschikt voor draadloos:	Ja
Met afstandsbediening:	Ja
Aanspreekgevoeligheid instelbaar:	Ja
Met signaaleenheid:	Ja
Dimfunctie met dimmerbasiselement:	Ja
Montagewijze:	Overig
Aansluitwijze:	Overig
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Thermoplast
Oppervlaktebescherming:	Gelakt
Uitvoering oppervlakte:	Mat
Antibacteriële behandeling:	Nee
Kleur:	Grijs
Transparant:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP65
Slagvastheid:	IK02
Spanningstype:	AC
Nom. spanning:	10 - 15 V



Inschakelvertraging:	10 s
Hoek reikwijdte horizontaal:	30 - 150 °
Aanspreekhelderheid:	2 - 400 lx
Temperatuur:	-40 - 70 °C
Stuurstroom:	30 mA
Ingang voor nevenunit:	Nee
Met alarmfunctie:	Nee
Diepte:	42 mm
Diameter:	43.8 mm
Met aansluitkabel:	Ja
Lengte aansluitkabel:	330 mm

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Handleiding