




PRODUCT DATASHEET | IL-TN20KSW

NEXT MULTI LED SPOT 14/20W 45° 3.000/4.000/5.700K WIT



OMSCHRIJVING

De Next Multi trackspot is strak en modern vormgegeven. Geschikt voor 3-fase railsystemen. De trackspot is leverbaar in zwart en wit. Met de switches achterop kan er geschakeld worden tussen drie lichtkleuren: 3.000, 4.000 en 5.700K. De trackspot met Global adapter is eenvoudig te installeren, 350° te draaien en tot 90° zwenkbaar. Ingebouwde non-flick driver, een stralingshoek van 45° en LED SDCM<3 om de kleurconsistentie te garanderen. De reflector is gemaakt van zuiver aluminium. De weerspiegelende deklaag zorgt hierbij voor een eenvormige en comfortabele lichtbundel. De 20W tracks zijn niet dimbaar, maar beschikken over dual power; kies hierbij zelf het gewenste wattage. [Meer weten](#)

3000K 4000K 5700K	14 20 WATT	1180~ 1770 LUMEN	45°
	CRI >80	UGR <22	PF 0.9
30.000 HOURS	VAC 230	30.000HR 5YR	



SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Trackspot
Geschikt voor opbouwmontage:	Nee
Geschikt voor wandmontage:	Nee
Geschikt voor wandmontage:	Nee
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee
Geschikt voor plafondmontage:	Nee
Geschikt voor truss montage:	Nee
Geschikt voor pendelophanging:	Nee
Geschikt voor klemmontage:	Nee
Geschikt voor voetstuk- /vloermontage:	Nee
Geschikt voor laagspannings- kabelsysteem:	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage:	Ja
Met bewegingssensor:	Nee
Verstelbaarheid:	Draaibaar en zwenkbaar
Met lichtsensor:	Nee
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron:	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Lamphouder:	Geen
Materiaal behuizing:	Aluminium
Oppervlaktebescherming:	Gelakt
Materiaal afdekking:	Kunststof transparant
Oppervlak geborsteld:	Nee
Spanningstype:	AC
Led nom. stroom bij constante stroom:	100 - 145 mA
Nom. spanning:	220 - 240 V
Nom. stroom:	100 - 145 mA



Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Dimming afhankelijk van driver:	Nee
Driver inbegrepen:	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee
Dimbaar:	Nee
Lichtverdeling:	Symmetrisch
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	30000 h
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Slagvastheid:	IK02
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	II
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-10 - 40 °C
Geschikt voor lampvermogen:	14 - 20 W
Lichtstroom:	1180 - 1770 lm
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	1770 lm
Kleurtemperatuur:	3000 - 5700 K
Reflector:	Hoogglans
Kleurweergave-index:	80-89
Lichtverdeler:	Reflector
Vermogensfactor:	0.9
Stralingshoek:	41-80° - Breedstralend
Lichtuittrede:	Direct
Aantal polen:	2
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
UGR:	22
Kleur behuizing:	Wit
Max. systeemvermogen:	20 W
Lichtkleur:	Wit
Lengte:	210 mm



Breedte:	90 mm
Hoogte/diepte:	50 mm
Soort bedrading:	Eindig
Aansluitwijze:	Stroomrailadapter
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

LDT-File
CE verklaring
Circuit breaker
Handleiding