



PRODUCT DATASHEET | IL-MMEDD

NOODVERLICHTING LED DOWNLIGHT Ø85MM >3 UUR LIFEPO4 4.300MAH 6.500K WIT DALI2 INCL. BATTERIJ







OMSCHRIJVING

De Interlight IL-MMED is een compacte mini-noodverlichtingsarmatuur in de vorm van een LED-downlight. Deze decentrale inbouwarmatuur is speciaal ontworpen voor oriëntatie- en vluchtwegverlichting en schakelt automatisch in bij stroomuitval, zodat een veilige evacuatie mogelijk blijft.

De armatuur is uitgerust met een 4300 mAh LiFePO4-noodaccu, die de verlichting bij een stroomonderbreking minimaal 3 uur van stroom voorziet. LiFePO4-accu's staan bekend om hun hoge betrouwbaarheid, lange levensduur en uitstekende prestaties, waardoor ze uitermate geschikt zijn voor noodverlichtingssystemen.

Met een IP20-classificatie is de IL-MMED beschermd tegen stof, maar niet tegen vocht. Hierdoor is deze noodverlichting ideaal voor toepassing in droge binnenruimtes, zoals kantoren, magazijnen, winkels en andere bedrijfsomgevingen.



SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Downlight
Montagewijze:	Inbouw
Functie:	Vluchtwegverlichting
Met afstandsbediening:	Nee
Noodfunctiebewakingssysteem:	Overig
Noodstroomvoorzieningssysteem:	Decentraal (individuele batterij)
Accu-eigenschap:	Lithium-ionen
Type lithium-ionbatterij:	Lithiumijzerfosfaat (LiFePO4)
Lamptype:	LED uitwisselbaar
Met lichtbron:	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Lamphouder:	Overig
Materiaal behuizing:	Kunststof
Kleur behuizing:	Wit
Spanningstype:	AC/DC
Nom. spanning:	220 - 240 V
Nom. stroom:	30 mA
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja
Lichtverdeler:	Reflector
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Slagvastheid:	IK06
Lichtopbrengst bij noodbedrijf:	150 lm
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	1 - 150 lm
Stroomverbruik in noodmodus:	2 W
Kleurtemperatuur:	6500 K
Breedte:	175 mm
Hoogte:	31 mm



Diepte:	33 mm
Buitendiameter:	85 mm
Inbouwdiameter:	48 mm
Soort bedrading:	Eindig
Aantal polen:	3
Aansluitwijze:	Overig

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

LDT-File
Handleiding