



PRODUCT DATASHEET | IL-MMEDD

NOODVERLICHTING LED DOWNLIGHT Ø85MM >3 UUR LIFEPO4 4.300MAH 6.500K WIT DALI2 INCL. BATTERIJ

OMSCHRIJVING



SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Downlight
Montagewijze:	Inbouw
Functie:	Vluchtwegverlichting
Met afstandsbediening:	Nee
Noodfunctiebewakingssysteem:	Overig
Noodstroomvoorzieningssysteem:	Decentraal (individuele batterij)
Accu-eigenschap:	Lithium-ionen
Type lithium-ionbatterij:	Lithiumijzerfosfaat (LiFePO4)
Lamptype:	LED uitwisselbaar
Met lichtbron:	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Lamphouder:	Overig
Materiaal behuizing:	Kunststof
Kleur behuizing:	Wit
Spanningstype:	AC/DC
Nom. spanning:	220 - 240 V
Nom. stroom:	30 mA
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja
Lichtverdeler:	Reflector
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Slagvastheid:	IK06
Lichtopbrengst bij noodbedrijf:	150 lm
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	1 - 150 lm
Stroomverbruik in noodmodus:	2 W
Kleurtemperatuur:	6500 K
Breedte:	175 mm
Hoogte:	31 mm



Diepte:	33 mm
Buitendiameter:	85 mm
Inbouwdiameter:	48 mm
Soort bedrading:	Eindig
Aantal polen:	3
Aansluitwijze:	Overig