



## **PRODUCT DATASHEET | IL-LOM30K3F17**

ORION LINEAR MUTE LED 30W 60° 3.000K VILT MERLOT INCL. DRIVER

### **OMSCHRIJVING**



## SPECIFICATIES

|                                                       |                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Merk:</b>                                          | Interlight                  |
| <b>Product type:</b>                                  | Linear                      |
| <b>Geschikt voor opbouwmontage:</b>                   | Ja                          |
| <b>Geschikt voor inbouwmontage:</b>                   | Nee                         |
| <b>Geschikt voor wandmontage:</b>                     | Ja                          |
| <b>Geschikt voor pendelophanging:</b>                 | Ja                          |
| <b>Geschikt voor plafondmontage:</b>                  | Ja                          |
| <b>Geschikt voor truss montage:</b>                   | Nee                         |
| <b>Geschikt voor voetstuk-<br/>/vloermontage:</b>     | Nee                         |
| <b>Geschikt voor<br/>stroomrailmontage:</b>           | Nee                         |
| <b>Geschikt voor klemmontage:</b>                     | Nee                         |
| <b>Geschikt voor laagspannings-<br/>kabelsysteem:</b> | Nee                         |
| <b>Verstelbaarheid:</b>                               | Niet verstelbaar            |
| <b>Met bewegingssensor:</b>                           | Nee                         |
| <b>Met aanwezigheidsmelder:</b>                       | Nee                         |
| <b>Met lichtsensor:</b>                               | Nee                         |
| <b>Lamptype:</b>                                      | LED niet uitwisselbaar      |
| <b>Met lichtbron:</b>                                 | Ja                          |
| <b>Geschikt voor aantal<br/>lichtbronnen:</b>         | 1                           |
| <b>Lamphouder:</b>                                    | Overig                      |
| <b>Materiaal behuizing:</b>                           | Overig                      |
| <b>Oppervlaktebescherming:</b>                        | Overig                      |
| <b>Kleur behuizing:</b>                               | Violet                      |
| <b>Materiaal afdekking:</b>                           | Overig                      |
| <b>Oppervlak geborsteld:</b>                          | Nee                         |
| <b>Spanningstype:</b>                                 | AC                          |
| <b>Nom. spanning:</b>                                 | 220 - 240 V                 |
| <b>Voorschakelapparaat:</b>                           | LED regeling stroomgestuurd |



|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Driver inbegrepen:</b>                             | Ja                     |
| <b>Verwisselbare voorschakelapparatuur:</b>           | Ja                     |
| <b>Dimbaar:</b>                                       | Nee                    |
| <b>Reflector:</b>                                     | Mat                    |
| <b>Lichtverdeler:</b>                                 | Reflector              |
| <b>Lichtverdeling:</b>                                | Symmetrisch            |
| <b>Stralingshoek:</b>                                 | 41-80° - Breedstralend |
| <b>Stralingshoek regelbaar:</b>                       | Nee                    |
| <b>Lichtuittrede:</b>                                 | Direct                 |
| <b>Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU:</b> | Nee                    |
| <b>Beschermingsgraad achterzijde (IP):</b>            | IP20                   |
| <b>Beschermingsgraad frontzijde (IP):</b>             | IP20                   |
| <b>Slagvastheid:</b>                                  | IK02                   |
| <b>Beschermingsklasse volgens IEC 61140:</b>          | II                     |
| <b>Geschikt voor lampvermogen:</b>                    | 30 W                   |
| <b>Max. systeemvermogen:</b>                          | 30 W                   |
| <b>Noodstroomvoorzieningssysteem:</b>                 | Geen                   |
| <b>Lichtkleur:</b>                                    | Wit                    |
| <b>Lichtkleur regelbaar:</b>                          | Nee                    |
| <b>Kleurtemperatuur:</b>                              | 3000 K                 |
| <b>Kleurweergave-index:</b>                           | 90-100                 |
| <b>Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:</b>  | 3600 lm                |
| <b>Lichtstroom regelbaar:</b>                         | Nee                    |
| <b>Specifieke lichtstroom armatuur:</b>               | 120 lm/W               |
| <b>Vermogensfactor:</b>                               | 0.95                   |
| <b>Lengte:</b>                                        | 1200 mm                |
| <b>Breedte:</b>                                       | 40 mm                  |



|                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Hoogte/diepte:</b>                                                                 | 100 mm    |
| <b>Soort bedrading:</b>                                                               | Eindig    |
| <b>Aantal polen:</b>                                                                  | 2         |
| <b>Aansluitwijze:</b>                                                                 | Steekklem |
| <b>Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24:</b> | Nee       |
| <b>Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:</b>                        | Ja        |
| <b>Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:</b>                   | Nee       |