



PRODUCT DATASHEET | IL-POM195K4F48

ORION MUTE PENDEL PANEEL 50W (1195X595MM) 4.000K CRI>90 UGR<16 VILT ANTRACIET INCL. DRIVER

OMSCHRIJVING



SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Paneel
Geschikt voor wandmontage:	Nee
Geschikt voor pendelophanging:	Ja
Geschikt voor plafondmontage:	Nee
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee
Geschikt voor opbouwmontage:	Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	Nee
Geschikt voor klemmontage:	Nee
Met bevestigingsmateriaal:	Ja
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Ja
Lamptype:	LED uitwisselbaar
Met lichtbron:	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Lamphouder:	Overig
Materiaal behuizing:	Overig
Oppervlaktebescherming behuizing:	Onbehandeld
Kleur behuizing:	Grijs
Materiaal afdekking:	Overig
Rasteruitvoering:	Geen
Spanningstype:	AC
Nom. spanning:	230 V
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Driver inbegrepen:	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja
Dimbaar:	Nee
Lichtverdeler:	Reflector



Lichtverdeling:	Symmetrisch
Stralingshoek:	41-80° - Breedstralend
Lichtuittrede:	Direct
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU:	Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP):	IP20
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP20
Slagvastheid:	IK02
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	II
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24:	Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem:	Geen
Geschikt voor noodverlichting:	Ja
Met schakelaar:	Nee
Met aanwezigheidsmelder:	Nee
Met bewegingssensor:	Nee
Met lichtsensor:	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Met luchtsleuven:	Nee
Geschikt voor lampvermogen:	50 W
Specifieke lichtstroom armatuur:	120 lm/W
Max. systeemvermogen:	50 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	6000 lm
Lichtkleur:	Wit
Kleurtemperatuur:	4000 K
Kleurweergave-index:	90-100
Vermogensfactor:	0.95



Breedte:	1195 mm
Hoogte/diepte:	6 mm
Lengte:	595 mm
Soort bedrading:	Eindig
Aansluitwijze:	Steekklem
Lichtkleur regelbaar:	Nee
Lichtstroom regelbaar:	Nee
Stralingshoek regelbaar:	Nee