



PRODUCT DATASHEET | IL-CLS360EK4

PLAFONNIÈRE LED 18W Ø360MM 4.000K IP44

OMSCHRIJVING



SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Plafonnière
Geschikt voor wandmontage:	Ja
Geschikt voor pendelophanging:	Nee
Geschikt voor plafondmontage:	Ja
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee
Geschikt voor opbouwmontage:	Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron:	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Lamphouder:	Overig
Materiaal behuizing:	Kunststof
Oppervlaktebescherming behuizing:	Geplastificeerd
Kleur behuizing:	Wit
Materiaal afdekking:	Kunststof opaal
Rasteruitvoering:	Overig
Spanningstype:	AC
Nom. spanning:	230 V
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Driver inbegrepen:	Ja
Dimming afhankelijk van driver:	Nee
Lichtverdeler:	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling:	Symmetrisch
Stralingshoek:	>80° - Extreem breedstralend
Lichtuittrede:	Direct



Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	35000 h
Beschermingsgraad (IP):	IP44
Slagvastheid:	IK02
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	I
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-20 - 40 °C
Met bewegingssensor:	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	1530 lm
Met lichtsensor:	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Geschikt voor lampvermogen:	18 W
Max. systeemvermogen:	18 W
Lichtkleur:	Wit
Kleurtemperatuur:	4000 K
Kleurweergave-index:	70-79
Vermogensfactor:	0.9
Breedte:	360 mm
Hoogte/diepte:	105 mm
Lengte:	360 mm
Buitendiameter:	360 mm
Soort bedrading:	Eindig
Aantal polen:	3
Aansluitwijze:	Steekklem