



PRODUCT DATASHEET | 301018

SA416DV WERKSCHAKELAAR 4-POLIG 16A/500V MEMBRAANINVOER IP54 WIT





OMSCHRIJVING

4-polige werkschakelaars met een uitschakelvermogen van 16 Ampère. 6 membraandoorvoeren (3 bovenzijde en 3 onderzijde), met aan de onderzijde een geïntegreerde trekontlasting voor 2 aansluitingen. De behuizing is van polycarbonaat (IP54). De schakelaar voldoet aan IEC 60947-3. Volgens de geldende voorschriften moet een veiligheidsschakelaar worden aangesloten op het hoofdcircuit om een deel van de installatie te isoleren tijdens mechanische of elektrische werkzaamheden en om te voorkomen dat een dergelijke installatie per ongeluk wordt aangesloten tijdens lopende werkzaamheden. Voor kabeldiameter van maximaal 6mm² 16A - AC23A - 500V Formaat behuizing: 128x86x54mm



SPECIFICATIES

Merk:	Norwesco
Product type:	Werkschakelaar
Uitvoering als hoofdschakelaar:	Nee
Uitvoering als werkschakelaar:	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar:	Ja
Uitvoering als noodstopinrichting:	Nee
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC:	500 V
Nom. continuustroom Iu:	16 A
Nom. continuustroom, AC-23, 400 V:	16 A
Nom. vermogen, AC-23, 400 V:	7.5 kW
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq:	10 kA
Aantal polen:	4
Apparaatbouwworm:	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Geschikt voor vloermontage:	Nee
Kleur bedieningselement:	Grijs
Uitvoering van het bedieningselement:	Tuimelaar
Vergrendelbaar:	Ja
Materiaal behuizing:	Kunststof
Kleur behuizing:	Wit
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Schroefaansluiting
Met voorbereide bekabeling:	Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP54
Breedte:	86 mm
Hoogte:	128 mm
Diepte:	54 mm