



PRODUCT DATASHEET | 309030

SAQ225 WERKSCHAKELAAR 2P 25A 500V M25 IP65 SNELLE AANSLUITING





OMSCHRIJVING

De werkschakelaars uit de SAQ-serie hebben een stijlvol, Zweeds ontwerp en zijn voorzien van een royale bedradingsruimte. Ze zijn gemaakt van een compromisloze kwaliteit voor een lange levensduur en maximaal gebruiksgemak. De voordelen van een snelle aansluiting zonder schroeven zijn talrijk, maar bovenal bespaart het de installateur veel tijd en geld.

De behuizing van de schakelaars is gemaakt van gerecycled slagvast polycarbonaat met vier uitsparingen met schroefdraad voor wartels M25: twee aan de bovenzijde en twee aan de onderzijde. De invoer via het achterste membraan in zacht materiaal vergemakkelijkt een strakke kabeldoorvoer. Aangezien ook de montagegaten en de pakking van zacht materiaal zijn (TPE), heeft de totale werkschakelaar een IP65 classificatie en kan daarom moeiteloos in de buitenlucht functioneren.

De Quick connection aansluitklemmen zijn geschikt voor alle type kabels, met een diameter tussen 0,75 - 6 mm². Daarbij zitten alle polen zoals aarde en neutraal (en fase) op dezelfde rij met dezelfde onderlinge afstand, voor een snelle en eenvoudige installatie van de kabel. Daarbij is er met deze quick connection aansluitklemmen geen noodzaak meer om de klemmen opnieuw aan te draaien en wordt het risico op oververhitte terminals verminderd.



SPECIFICATIES

Merk:	Norwesco
Product type:	Werkschakelaar
Uitvoering als hoofdschakelaar:	Nee
Uitvoering als werkschakelaar:	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar:	Ja
Uitvoering als noodstopinrichting:	Nee
Aantal schakelaars:	1
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC:	500 V
Nom. continuustroom Iu:	25 A
Schakelvermogen bij 400 V:	11 kW
Aantal polen:	2
Apparaatbouwworm:	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Geschikt voor bodemmontage:	Nee
Geschikt voor frontmontage 4-gats:	Ja
Geschikt voor frontmontage centraal:	Ja
Geschikt voor verdelerinbouw:	Ja
Geschikt voor tussenbouw:	Ja
Kleur bedieningselement:	Grijs
Uitvoering van het bedieningselement:	Korte draaigreep
Vergrendelbaar:	Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Overig
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP65
Breedte:	107 mm
Hoogte:	129 mm
Diepte:	62 mm