



**PRODUCT DATASHEET | 88167525**

SLK 3/3 CONNECTOR 0,5-2,5MM<sup>2</sup> 3P+E-SCHR PC OPD. N-E-L



**OMSCHRIJVING**

Prijs en afname per 750 stuks.



## SPECIFICATIES

|                                                                       |                            |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Merk:</b>                                                          | Electro Terminal           |
| <b>Product type:</b>                                                  | Connector                  |
| <b>Contactinzetstuk zonder contacten:</b>                             | Nee                        |
| <b>Contactuitvoering:</b>                                             | Contrastekker (female)     |
| <b>Aantal polen:</b>                                                  | 3                          |
| <b>Diameter insteekcontact:</b>                                       | 2.5 mm                     |
| <b>Materiaal connectorinzetstuk:</b>                                  | Overig                     |
| <b>Nom. (meet)stroom In:</b>                                          | 24 A                       |
| <b>Omgevingstemperatuur:</b>                                          | 110 - 850 °C               |
| <b>Nom. (meet)spanning:</b>                                           | 450 V                      |
| <b>Toegekende stootspanning:</b>                                      | 175 kV                     |
| <b>Uitvoering elektrische aansluiting:</b>                            | Steekklemaansluiting       |
| <b>Met draadbescherming:</b>                                          | Nee                        |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls:</b> | 1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls:</b>    | 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads:</b>                      | 0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads:</b>                     | 0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Materiaal contactcoating:</b>                                      | Zink                       |
| <b>Materiaal contact:</b>                                             | Brons                      |
| <b>Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94:</b>          | Overig                     |
| <b>Met aardgeleider:</b>                                              | Nee                        |