






PRODUCT DATASHEET | SC 38.10 PRO5
TERMINAL DI1 J300 16A 230V 50/60HZ 36MM IP20





OMSCHRIJVING

De SC 38.10 PRO5 is een digitale jaarschakelklok voor het automatisch schakelen van verlichting, ventilatie, pompen, machines en andere elektrische toepassingen. Dankzij het uitgebreide dag-, week-, astro- en jaarprogramma is deze schakelklok geschikt voor situaties waarin schakeltijden flexibel en nauwkeurig ingesteld moeten worden.

De schakelklok beschikt over 1 kanaal, geïntegreerde WiFi en Bluetooth en kan eenvoudig worden geprogrammeerd via het display of met de Save'n carry 2.0 app. Hierdoor is het instellen, aanpassen en beheren van schakeltijden snel en overzichtelijk. De astrofunctie maakt het mogelijk om automatisch te schakelen op basis van zonsopkomst en zonsondergang.

Met een schakelvermogen van 16A en een LED-belasting tot 600W is de SC 38.10 PRO5 geschikt voor uiteenlopende installaties in woningen, winkels, kantoren en industriële omgevingen. De batterijreserve van circa 10 jaar zorgt ervoor dat instellingen behouden blijven bij spanningsuitval.



SPECIFICATIES

Merk:	Hugo muller
Product type:	Terminal WDi1-J AC230 (300) 2TE
Montagewijze:	DIN-rail
Aantal kanalen:	1
Voedingsspanning:	110 - 230 V
Spanningstype voedingsspanning:	AC
Frequentie voedingsspanning:	50 - 60 Hz
Autonomie in jaren:	10
Gangnauwkeurigheid per dag:	0.5 s
Tekstbegeleiding in het display:	Ja
Externe programmering:	Ja
Externe programmering via:	Wi-Fi
Incl. geheugenkaart:	Nee
60-minuten programma:	Nee
24-uurs programma:	Ja
Weekprogramma:	Ja
Jaarprogramma:	Ja
Vakantieprogramma:	Ja
Impulsprogramma:	Ja
Cyclusprogramma:	Ja
Astroprogramma:	Ja
Toevalsprogramma:	Ja
Bedrijfsurenmeter:	Ja
Netsynchronisatie:	Ja
Kwartsgestuurd:	Ja
Radiogestuurd:	Nee
Radiogestuurd (DCF77):	Nee
GPS:	Nee
Contactuitvoering:	Wisselcontact (vervallen)
Aantal contacten:	1



Kortste schakeltijd kanaal 1:	60 s
Aantal geheugenplaatsen:	300
Automatische omschakeling zomer/wintertijd:	Ja
Handbediening:	Ja
Externe drukcontact ingang:	Ja
Voorkeuze schakeling:	Ja
Nom. schakelstroom bij 250V AC:	16 A
Max. schakelvermogen LED:	600 W
Potentiaalvrij schakelcontact:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Breedte in module-eenheden:	2
Breedte:	35 mm
Hoogte:	90 mm
Diepte:	63 mm

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Batterij instructie

Datasheet

Handleiding

App handleiding