





PRODUCT DATASHEET | 172413PRO

TERMINAL DI1 W100 16A ASTRO BLUETOOTH 230V 50/60HZ 36MM IP20





## OMSCHRIJVING

Digitale schakelklok, 2 kanalen: Dag- en weekprogramma. Astro programma. DIN-rail montage. 60 geheugenplaatsen. 10 jaar gangreserve. Korte schakelafstand 1 minuut Zonder netaansluiting te programmeren. Automatische zomertijdschakeling. Ios en Android app beschikbaar. Als de 90 minuten verschuivingstijd onvoldoende is, kun je de coördinaten 7.5 graden verplaatsen (daar gaat de zon later op) 52 graden N, 2 graden W (dit is normaal rond de 7 /8 graden).



## SPECIFICATIES

|                                                    |                                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Merk:</b>                                       | Paladin                          |
| <b>Product type:</b>                               | Terminal Astro1-2 AC230 (60) 2TE |
| <b>Montagewijze:</b>                               | DIN-rail                         |
| <b>Aantal kanalen:</b>                             | 1                                |
| <b>Voedingsspanning:</b>                           | 230 V                            |
| <b>Spanningstype voedingsspanning:</b>             | AC                               |
| <b>Frequentie voedingsspanning:</b>                | 50 - 60 Hz                       |
| <b>Autonomie in jaren:</b>                         | 6                                |
| <b>Gangnauwkeurigheid per dag:</b>                 | 0.5 s                            |
| <b>Tekstbegeleiding in het display:</b>            | Ja                               |
| <b>60-minuten programma:</b>                       | Ja                               |
| <b>24-uurs programma:</b>                          | Ja                               |
| <b>Weekprogramma:</b>                              | Ja                               |
| <b>Jaarprogramma:</b>                              | Nee                              |
| <b>Vakantieprogramma:</b>                          | Ja                               |
| <b>Impulsprogramma:</b>                            | Nee                              |
| <b>Cyclusprogramma:</b>                            | Nee                              |
| <b>Astroprogramma:</b>                             | Ja                               |
| <b>Toevalsprogramma:</b>                           | Ja                               |
| <b>Bedrijfsurenmeter:</b>                          | Ja                               |
| <b>Netsynchronisatie:</b>                          | Nee                              |
| <b>Kwartsgestuurd:</b>                             | Ja                               |
| <b>Radiogestuurd:</b>                              | Nee                              |
| <b>Kortste schakeltijd kanaal 1:</b>               | 1 min                            |
| <b>Aantal geheugenplaatsen:</b>                    | 100                              |
| <b>Automatische omschakeling zomer/wintertijd:</b> | Ja                               |
| <b>Handbediening:</b>                              | Ja                               |
| <b>Externe drukcontact ingang:</b>                 | Nee                              |
| <b>Voorkeuze schakeling:</b>                       | Nee                              |



|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| <b>Nom. schakelstroom bij 250V AC:</b> | 16 A |
|----------------------------------------|------|

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| <b>Potentiaalvrij schakelcontact:</b> | Ja |
|---------------------------------------|----|

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| <b>Beschermingsgraad (IP):</b> | IP20 |
|--------------------------------|------|

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Breedte in module-eenheden:</b> | 2 |
|------------------------------------|---|

|                 |         |
|-----------------|---------|
| <b>Breedte:</b> | 35.8 mm |
|-----------------|---------|

|                |       |
|----------------|-------|
| <b>Hoogte:</b> | 90 mm |
|----------------|-------|

|                |       |
|----------------|-------|
| <b>Diepte:</b> | 63 mm |
|----------------|-------|

## BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

|           |
|-----------|
| Datasheet |
|-----------|

|             |
|-------------|
| Handleiding |
|-------------|