






PRODUCT DATASHEET | SC 38.20 PRO5
TERMINAL DI2 J300 16A 230V 50/60HZ 36MM IP20





OMSCHRIJVING

De SC 38.20 PRO5 is een digitale jaarschakelklok met 2 afzonderlijk programmeerbare kanalen. Hierdoor kunnen twee installaties of groepen onafhankelijk van elkaar worden geschakeld, bijvoorbeeld verlichting, ventilatie, pompen, machines of andere elektrische toepassingen.

Met dag-, week-, astro- en jaarprogramma's biedt deze schakelklok veel flexibiliteit voor vaste schakelmomenten, seizoensgebonden instellingen en automatische schakeling op basis van zonsopkomst en zonsondergang. De bediening kan rechtstreeks via het display of eenvoudig via de Save'n carry 2.0 app, dankzij geïntegreerde WiFi en Bluetooth.

De SC 38.20 PRO5 heeft een schakelvermogen van 16A per kanaal en is geschikt voor LED-belastingen tot 600W. Door de combinatie van twee kanalen, 300 geheugenplaatsen en een batterijreserve van circa 10 jaar is dit een veelzijdige oplossing voor professionele installaties waar betrouwbaarheid en flexibiliteit belangrijk.



SPECIFICATIES

Merk:	Hugo muller
Product type:	Terminal WDi2-J AC230 (300) 2TE
Montagewijze:	DIN-rail
Aantal kanalen:	2
Voedingsspanning:	110 - 230 V
Spanningstype voedingsspanning:	AC
Frequentie voedingsspanning:	50 - 60 Hz
Autonomie in jaren:	10
Gangnauwkeurigheid per dag:	0.5 s
Tekstbegeleiding in het display:	Ja
Externe programmering:	Ja
Externe programmering via:	Wi-Fi
Incl. geheugenkaart:	Nee
60-minuten programma:	Nee
24-uurs programma:	Ja
Weekprogramma:	Ja
Jaarprogramma:	Ja
Vakantieprogramma:	Ja
Impulsprogramma:	Ja
Cyclusprogramma:	Ja
Astroprogramma:	Ja
Toevalsprogramma:	Ja
Bedrijfsurenmeter:	Ja
Netsynchronisatie:	Ja
Kwartsgestuurd:	Ja
Radiogestuurd:	Nee
Radiogestuurd (DCF77):	Nee
GPS:	Nee
Contactuitvoering:	Wisselcontact (vervallen)
Aantal contacten:	2



Kortste schakeltijd kanaal 1:	60 s
Kortste schakeltijd kanaal 2:	60 s
Aantal geheugenplaatsen:	300
Automatische omschakeling zomer/wintertijd:	Ja
Handbediening:	Ja
Externe drukcontact ingang:	Ja
Voorkeuze schakeling:	Ja
Nom. schakelstroom bij 250V AC:	16 A
Max. schakelvermogen LED:	600 W
Potentiaalvrij schakelcontact:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Breedte in module-eenheden:	2
Breedte:	35 mm
Hoogte:	90 mm
Diepte:	63 mm

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Batterij instructie

Datasheet

Handleiding

App handleiding