



PRODUCT DATASHEET | SC98.40 PRO4

TERMINAL DI4 J300 10A 230V 50/60HZ 72MM IP20



OMSCHRIJVING

Geschikt voor gebruik bij verlichting van privé en publieke ruimtes, straat- en etalageverlichting, regeling van ventilatie, motoren, pompen, installaties, aanwezigheidssimulaties, enz. Programmeerbaar op PC of smartphone via Bluetooth (gratis app iOS, Android en Windows).



SPECIFICATIES

Merk:	Hugo muller
Product type:	Terminal JDi2-4 AC230 (300) 4TE
Montagewijze:	DIN-rail
Aantal kanalen:	4
Voedingsspanning:	230 V
Spanningstype voedingsspanning:	AC
Frequentie voedingsspanning:	50 - 60 Hz
Autonomie in jaren:	10
Gangnauwkeurigheid per dag:	0.05 s
Tekstbegeleiding in het display:	Ja
60-minuten programma:	Ja
24-uurs programma:	Ja
Weekprogramma:	Ja
Jaarprogramma:	Ja
Vakantieprogramma:	Ja
Impulsprogramma:	Ja
Cyclusprogramma:	Ja
Astroprogramma:	Nee
Toevalsprogramma:	Ja
Bedrijfsurenmeter:	Ja
Netsynchronisatie:	Nee
Kwartsgestuurd:	Ja
Radiogestuurd:	Ja
Radiogestuurd (DCF77):	Nee
GPS:	Nee
Kortste schakeltijd kanaal 1:	1 min
Kortste schakeltijd kanaal 2:	1 min
Aantal geheugenplaatsen:	300
Automatische omschakeling zomer/wintertijd:	Ja



Handbediening:	Ja
Externe drukcontact ingang:	Ja
Voorkeuze schakeling:	Nee
Nom. schakelstroom bij 250V AC:	10 A
Potentiaalvrij schakelcontact:	Ja
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Breedte in module-eenheden:	4
Breedte:	71.5 mm
Hoogte:	90 mm
Diepte:	63 mm

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Datasheet

Handleiding