




PRODUCT DATASHEET | IL-TSDALICM

THINQ DALI STAND-ALONE-SENSOR OPBOUW





OMSCHRIJVING

Opbouw sensor met Thing technologie. Te combineren met elke DALI driver. Draadloos koppelen en configureren via de gratis Interlight Thing app, die te downloaden is in de Apple App Store of Google Play Store. Let op: Dit component heeft constante stroom nodig. [Meer over Thing](#)



SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Sensor
Model:	Bewegingssensor
Met DALI interface:	Ja
Constantlichtregeling:	Ja
Bewegingssensor/aanwezigheids detector technologie:	Passief infrarood
Gedwongen inschakeling:	Ja
Gedwongen uitschakeling:	Ja
HVAC-aansturing:	Ja
Vrije dierzone:	Nee
Koppelbaar aan netwerk:	Ja
Onderkruipbeveiliging:	Nee
Optimale montagehoogte:	5 m
Scanhoek:	104 °
Max. reikwijdte zijwaarts:	7 m
Max. presentiebereik:	49 m²
Max. reikwijdte frontaal:	5 m
Diameter reikwijdte op vloer:	7 m
Geschikt voor draadloos:	Ja
Bediening op afstand:	Ja
Met afstandsbediening:	Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar:	Ja
Montagewijze:	Opbouw
Geschikt voor plafondmontage:	Ja
Geschikt voor wandmontage:	Ja
Aansluitwijze:	Schroefklem
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Thermoplast
Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Overig



Uitvoering oppervlakte:	Mat
Antibacteriële behandeling:	Nee
Kleur:	Wit
RAL-nummer (vergelijkbaar):	9003
Transparant:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Slagvastheid:	IK02
Spanningstype:	AC
Frequentie:	50 - 60 Hz
Max. nalooptijd:	300 min
Inschakelvertraging:	180000 s
Aanspreekhelderheid:	0 - 2000 lx
Temperatuur:	-20 - 40 °C
Max. inschakelstroom:	0.02 A
Stuurstroom:	18 mA
Ingang voor nevenunit:	Nee
Met alarmfunctie:	Nee
Hoogte:	58 mm
Diameter:	91 mm

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Datasheet