





PRODUCT DATASHEET | IL-TSDALISA
THINQ DALI STAND-ALONE-SENSOR





OMSCHRIJVING

De IL-TSDALISA is geschikt voor montage door een gat van 73/75 mm diameter in een plafond van minstens 78 mm diep. Configureerbaar voor elke kamerbezetting, via de gratis te downloaden Thing app op Google Play of Apple APP Store. Let op: Dit component heeft constante stroom nodig. [Meer over Thing](#)



SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Sensor
Model:	Bewegingssensor
Met DALI interface:	Ja
Constantlichtregeling:	Ja
Opnemertype:	Passief infrarood
Gedwongen inschakeling:	Ja
Gedwongen uitschakeling:	Ja
HVAC-aansturing:	Ja
Vrije dierzone:	Nee
Koppelbaar aan netwerk:	Ja
Onderkruipbeveiliging:	Nee
Scanhoek:	104 °
Optimale montagehoogte:	5 m
Trappenhuiscontroller:	Nee
Max. reikwijdte zijwaarts:	7 m
Overbruggingsschakelaar:	Nee
Max. presentiebereik:	49 m²
Max. reikwijdte frontaal:	5 m
Diameter reikwijdte op vloer:	7 m
Geschikt voor draadloos:	Ja
Bediening op afstand:	Ja
Met afstandsbediening:	Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar:	Ja
Aanspreekgevoeligheid instelbaar:	Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid:	Ja
Dimfunctie met dimmerbasiselement:	Nee
Geschikt voor wandmontage:	Nee
Geschikt voor plafondmontage:	Ja



Montagewijze:	Inbouw (stucwerk)
Aansluitwijze:	Schroefklem
Materiaal:	Kunststof
Materiaalkwaliteit:	Thermoplast
Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Overig
Uitvoering oppervlakte:	Mat
Antibacteriële behandeling:	Nee
Kleur:	Wit
RAL-nummer (vergelijkbaar):	9003
Transparant:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP40
Slagvastheid:	IK02
Spanningstype:	AC
Frequentie:	50 - 60 Hz
Nom. spanning:	230 V
Max. nalooptijd:	300 min
Inschakelvertraging:	18000 s
Aanspreekhelderheid:	5 - 2000 lx
Max. schakelvermogen:	3000 W
Temperatuur:	-20 - 40 °C
Max. inschakelstroom:	0.02 A
Stuurstroom:	14 mA
Ingang voor nevenunit:	Nee
Met alarmfunctie:	Nee
Breedte:	85 mm
Hoogte:	85 mm
Diepte:	79 mm
Diameter:	85 mm
Inbouwbreedte:	75 mm
Inbouwdiepte:	80 mm



Inbouwdiameter: 75 mm

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Handleiding
