






PRODUCT DATASHEET | IL-MCT636K3C
TITAN LED MODULE 6W 36° 3.000K CRI98 INCL. DRIVER DIMBAAR





OMSCHRIJVING

Ben je op zoek naar de beste verlichting? Warm, consistent, uitmuntende kleurweergave en perfect dimbaar? Dan zijn de Titan® modules van Interlight wat je zoekt. De modules scoren hoog op alle kleurweergave indexen, wat wil zeggen dat alle kleuren (ook rood!) natuurgetrouw en intens worden weergegeven. De Titan® modules zijn uitgerust met de bekende Camita lens, die zorgt voor een zachte lichtbeleving die niet verblindend is. Deze modules passen ook perfect in onze range aan frames. De hoogwaardige LED chips staan garant voor jarenlang kleurbehoud. De Titan module wordt geleverd inclusief dimbare driver. Een Dali driver kan optioneel gekozen worden. Stel de driver in op maximaal 120mA. Let op: Titan ring met raster accessoire (IL-MCTH) kan niet worden gebruikt op dit model. De Titan modules zijn ideaal te combineren met onze high-end Infinity frames. Voor meer informatie kijk je op: koopmaninterlight.nl/infinity

3000K WARM	6 WATT	450 LUMEN	CD 1200
PF 0.9	 36°	50.000 UUR	CRI 98
 5 JAAR	VAC 230		



SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Module
Lampvermogen:	6 W
Spanningstype:	AC
Geschikt voor constante stroom:	Ja
Geschikt voor constante spanning:	Ja
Bedrijfsstroom:	120 mA
Externe driver benodigd:	Ja
Aantal Led's:	1
Stralingshoek:	36 °
Vorm:	Rond
Kleur:	Wit
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Warmwit < 3300 K
Flexibel:	Nee
Kleurtemperatuur:	3000 K
Kleurtemperatuur:	3000 K
Lichtsterkte:	1200 cd
Lichtstroom:	450 lm
Specifieke lichtstroom:	75 lm/W
Stralingshoek:	36 °
Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM3
Kleur behuizing:	Zwart
Aansluitwijze:	Kabel
Geschikt voor algemene verlichting:	Ja
Geschikt voor verkeerslicht:	Nee
Geschikt voor mobiel verkeerslicht:	Nee
Geschikt voor railverkeer:	Nee
Geschikt voor matrixsignalering:	Nee



Hoogte:	25 mm
Diameter:	50 mm
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Energie-efficiëntieklasse:	A+
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015:	E
Gemiddelde nom. levensduur:	50000 h
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	Overig
Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Compatible met Google Assistant:	Nee
Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Met IFTTT ondersteuning:	Nee



ACCESSOIRES

Artikel	Omschrijving
IL-F90SB	MR16 frame 90mm vierkant zwart RAL7021 IP20
IL-F90RIPB	MR16 frame 90mm rond zwart RAL7021 IP65
IL-F90RIPW	MR16 frame 90mm rond wit RAL9016 IP65
IL-F90RHOW	MR16 hotel frame 90mm rond groot wit RAL9016 IP20
IL-F90SM	MR16 frame 90mm vierkant geborsteld chroom IP20
IL-F90SW	MR16 frame 90mm vierkant wit RAL9016 IP20
IL-F90RB	MR16 frame 90mm rond zwart RAL7021 IP20
IL-F90RM	MR16 frame 90mm rond geborsteld chroom IP20
IL-F90RW	MR16 frame 90mm rond wit RAL9016 IP20
IL-F90SIPM	MR16 frame 90mm vierkant geborsteld chroom IP65
IL-F90SIPW	MR16 frame 90mm vierkant wit RAL9016 IP65
IL-F90RIPM	MR16 frame 90mm rond geborsteld chroom IP65
IL-LT60	Titan Lens 60°

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

LDT-File
ENEC certificaat driver
LM80 report
Circuitbreaker
Dimtest
Handleiding