



PRODUCT DATASHEET | IL-120W19K40

TL LED T8 19W OPAAL 4.000K 230VAC CRI>80



OMSCHRIJVING

De INTERLight LED TL buizen vervangen 120cm en 150cm T8 buizen.
De achterzijde is van aluminium, voor een betere warmtegeleiding. De voorzijde is voorzien van een kunststof opale diffuser voor een mooie lichtspreading.
Voor dit artikel is geen (dummi)starter benodigd. Onze TL-Buizen worden eenzijdig gevoed.

			
			
			



SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	120cm
Lampvermogen:	19 W
Lichtstroom:	2200 lm
Voet:	G13
Kleurtemperatuur:	4000 K
Lampvorm:	Staaf
Specifieke lichtstroom lamp:	115 lm/W
Lichtkleur:	840
Lichtkleur volgens EN 12464-1:	Neutraal wit 3300 - 5300 K
Buisdiameter:	26 mm
Lengte:	1200 mm
Interne reflectorlaag:	Nee
Kleur:	Wit
Toepassing:	Algemeen
Splinterbescherming:	Ja
Ontstekingsstrook:	Nee
Snelstart:	Ja
Starterloos bedrijf:	Ja
Spectrumlamp:	Nee
Geschikt voor explosieveilige armaturen:	Ja
Geschikt voor noodverlichting:	Nee
Dubbelwandig:	Nee
Voor toepassing bij lage temperaturen:	Ja
Energie-efficiëntieklasse:	A
Gemiddelde nom. levensduur:	40000 h

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Handleiding