PRODUCT DATASHEET | IL-TOS30PK35WD

TRACK ORION SLIM 1.536MM PRISMATISCH 3.500K CRI>90 WIT DALI2 DIMBAAR

OMSCHRIJVING

SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Track light
Geschikt voor opbouwmontage:	Nee
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee
Geschikt voor wandmontage:	Nee
Geschikt voor pendelophanging:	Nee
Geschikt voor plafondmontage:	Nee
Geschikt voor truss montage:	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage:	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage:	Ja
Geschikt voor klemmontage:	Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem:	Nee
Verstelbaarheid:	Niet verstelbaar
Met bewegingssensor:	Nee
Met aanwezigheidsmelder:	Nee
Met lichtsensor:	Nee
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron:	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Lamphouder:	Overig
Materiaal behuizing:	Kunststof
Oppervlaktebescherming:	Geplastificeerd
Kleur behuizing:	Wit
Materiaal afdekking:	Kunststof transparant
Oppervlak geborsteld:	Nee
Spanningstype:	AC
Nom. spanning:	220 - 240 V
Nom. stroom:	100 - 210 mA

Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Driver inbegrepen:	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee
Dimbaar:	Ja
Dimbaar Dali-2:	Ja
Reflector:	Mat
Kleur reflector:	Wit
Lichtverdeler:	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling:	Symmetrisch
Stralingshoek:	41-80° - Breedstralend
Stralingshoek regelbaar:	Nee
Lichtuittrede:	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015:	E
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU:	Nee
Totale harmonische vervorming (THD):	15 %
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	50000 h
Constante lichtstroom regeling:	Ja
Beschermingsgraad achterzijde (IP):	IP20
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP20
Slagvastheid:	IK02
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	II
Omgevingstemperatuur:	-20 - 35 °C
Geschikt voor lampvermogen:	30 W
Max. systeemvermogen:	30 W
Noodstroomvoorzieningssysteem:	Geen

Noodfunctiebewakingssysteem:	Geen
Lichtkleur:	Wit
Lichtkleur regelbaar:	Nee
Kleurtemperatuur:	3500 K
Kleurweergave-index:	90-100
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	3600 lm
Lichtstroom regelbaar:	Standen
Specifieke lichtstroom armatuur:	120 lm/W
Vermogensfactor:	0.95
Flikkerende waarde Pst LM:	0.99
Stroboscoopeffectwaarde SVM:	0.39
Lengte:	1536 mm
Breedte:	13.8 mm
Hoogte/diepte:	36 mm
Soort bedrading:	Eindig
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16:	29
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16:	47
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM5
UGR level (Unified Glare Rating):	<= 22