**PRODUCT DATASHEET** | IL-TOS15RK4W

TRACK ORION SLIM 956MM REFLECTOR 4.000K CRI>90 WIT

## OMSCHRIJVING

## SPECIFICATIES

| | |
|---|---|
| **Merk:** | Interlight |
| **Product type:** | Track light |
| **Geschikt voor opbouwmontage:** | Nee |
| **Geschikt voor inbouwmontage:** | Nee |
| **Geschikt voor wandmontage:** | Nee |
| **Geschikt voor pendelophanging:** | Nee |
| **Geschikt voor plafondmontage:** | Nee |
| **Geschikt voor truss montage:** | Nee |
| **Geschikt voor voetstuk-/vloermontage:** | Nee |
| **Geschikt voor stroomrailmontage:** | Ja |
| **Geschikt voor klemmontage:** | Nee |
| **Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem:** | Nee |
| **Verstelbaarheid:** | Niet verstelbaar |
| **Met bewegingssensor:** | Nee |
| **Met aanwezigheidsmelder:** | Nee |
| **Met lichtsensor:** | Nee |
| **Lamptype:** | LED niet uitwisselbaar |
| **Met lichtbron:** | Ja |
| **Geschikt voor aantal lichtbronnen:** | 1 |
| **Lamphouder:** | Overig |
| **Materiaal behuizing:** | Kunststof |
| **Oppervlaktebescherming:** | Geplastificeerd |
| **Kleur behuizing:** | Wit |
| **Materiaal afdekking:** | Kunststof transparant |
| **Oppervlak geborsteld:** | Nee |
| **Spanningstype:** | AC |
| **Nom. spanning:** | 220 - 240 V |
| **Nom. stroom:** | 100 - 210 mA |

| | |
|---|---|
| **Voorschakelapparaat:** | LED regeling stroomgestuurd |
| **Driver inbegrepen:** | Ja |
| **Verwisselbare voorschakelapparatuur:** | Nee |
| **Dimbaar:** | Nee |
| **Reflector:** | Hoogglans |
| **Kleur reflector:** | Zilver |
| **Lichtverdeler:** | Reflector |
| **Lichtverdeling:** | Symmetrisch |
| **Stralingshoek:** | 41-80° - Breedstralend |
| **Stralingshoek regelbaar:** | Nee |
| **Lichtuittrede:** | Direct |
| **Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015:** | E |
| **Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU:** | Nee |
| **Totale harmonische vervorming (THD):** | 15 % |
| **Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:** | 50000 h |
| **Constante lichtstroom regeling:** | Ja |
| **Beschermingsgraad achterzijde (IP):** | IP20 |
| **Beschermingsgraad frontzijde (IP):** | IP20 |
| **Slagvastheid:** | IK02 |
| **Beschermingsklasse volgens IEC 61140:** | II |
| **Omgevingstemperatuur:** | -20 - 35 °C |
| **Geschikt voor lampvermogen:** | 15 W |
| **Max. systeemvermogen:** | 15 W |
| **Noodstroomvoorzieningssysteem:** | Geen |
| **Noodfunctiebewakingssysteem:** | Geen |

| | |
|---|---|
| **Lichtkleur:** | Wit |
| **Lichtkleur regelbaar:** | Nee |
| **Kleurtemperatuur:** | 4000 K |
| **Kleurweergave-index:** | 90-100 |
| **Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:** | 1600 lm |
| **Lichtstroom regelbaar:** | Standen |
| **Specifieke lichtstroom armatuur:** | 106.66667 lm/W |
| **Vermogensfactor:** | 0.95 |
| **Flikkerende waarde Pst LM:** | 0.99 |
| **Stroboscoopeffectwaarde SVM:** | 0.39 |
| **Lengte:** | 956 mm |
| **Breedte:** | 13.8 mm |
| **Hoogte/diepte:** | 36 mm |
| **Soort bedrading:** | Eindig |
| **Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16:** | 29 |
| **Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16:** | 47 |
| **Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:** | Ja |
| **Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:** | Nee |
| **Met IFTTT ondersteuning:** | Nee |
| **Kleur consistentie (McAdam ellips):** | SDCM5 |
| **UGR level (Unified Glare Rating):** | <= 19 |