



**PRODUCT DATASHEET | 230 40 422 100**

TT 266.MD3.25KS315 25 M H07RN-F 3G1,5 IP54







## OMSCHRIJVING

25 meter bereik, vier aansluitingen en extra bescherming tegen overbelasting: met de Titan TT 310.MD4.50KS315 heb je overal op de werkplek veilig en eenvoudig stroom binnen handbereik.

De haspel is voorzien van 25 meter H07RN-F 3G1,5-kabel en drie machinecontactdozen, zodat je meerdere apparaten kunt aansluiten zonder steeds van aansluiting te hoeven wisselen. De ingebouwde overstroomschakelaar biedt extra bescherming bij overbelasting.

Dankzij de IP54-beschermingsgraad is de kabelhaspel beschermd tegen stof en spatwater. De haspel is ontworpen voor praktisch gebruik, waardoor de haspel stabiel staat en toch goed te verplaatsen is.



## SPECIFICATIES

|                                                                |                      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Merk:</b>                                                   | Otto Schill          |
| <b>Product type:</b>                                           | TT 266.MD3.25KS315   |
| <b>Materiaal behuizing:</b>                                    | Kunststof            |
| <b>Kabelvoorziening:</b>                                       | H07RN-F              |
| <b>Aderdoorsnede:</b>                                          | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| <b>Aantal aders:</b>                                           | 3                    |
| <b>Aantal contactdozen met<br/>randaarde CEE 7/3 (type F):</b> | 3                    |
| <b>Kabellengte:</b>                                            | 25 m                 |
| <b>Draagframe:</b>                                             | Ja                   |
| <b>Automatische kabelprol:</b>                                 | Nee                  |
| <b>Met thermische beveiliging:</b>                             | Ja                   |
| <b>Beveiliging:</b>                                            | Overstroomschakelaar |
| <b>Beschermingsgraad (IP):</b>                                 | IP54                 |
| <b>Kleur:</b>                                                  | Grijs                |