



PRODUCT DATASHEET | 7102-03

VANDAALBESTENDIG LED ARMATUUR DAGLICHTREGELING 8W 4.000K IP65



OMSCHRIJVING



4000K COOL	 120 GRADEN	8 WATT	600 LUMEN
CRI 80	PF 0.97	IK 08	IP 65
	VAC 230	50.000 UUR	



SPECIFICATIES

Merk:	Koopman
Product type:	Armatuur
Geschikt voor wandmontage:	Ja
Geschikt voor wandmontage:	Ja
Geschikt voor pendelophanging:	Nee
Geschikt voor plafondmontage:	Ja
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee
Geschikt voor opbouwmontage:	Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee
Lamp type:	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron:	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Materiaal behuizing:	Kunststof
Kleur behuizing:	Zwart
Materiaal afdekking:	Kunststof gestructureerd
Rasteruitvoering:	Geen
Spanningstype:	AC
Nom. spanning:	230 V
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd
Driver inbegrepen:	Ja
Dimbaar:	Nee
Lichtverdeling:	Symmetrisch
Stralingshoek:	>80° - Extreem breedstralend
Lichtuittrede:	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)



Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare lamp:	A
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP65
Beschermingsgraad (IP):	IP65
Slagvastheid:	IK08
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	I
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24:	Nee
Geschikt voor noodverlichting:	Nee
Met bewegingssensor:	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur:	75 lm/W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	600 lm
Met lichtsensor:	Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Met luchtsleuven:	Nee
Max. systeemvermogen:	8 W
Lichtkleur:	Wit
Kleurtemperatuur:	4000 K
Kleurweergave-index:	80-89
Vermogensfactor:	0.97
Breedte:	126 mm
Hoogte/diepte:	107 mm
Lengte:	247 mm
Soort bedrading:	Eindig
Aantal polen:	2
Aansluitwijze:	Steekklem



BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Handleiding
